000946

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 78/2020
b) Licitação Nr.: 31/2020-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 08/07/2020
e) Objeto da Licitação: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao CMEI - Creche Pó Infância do Distrito de Santana, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

(em Reais R$)

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 013425 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA	2	0,0000	3.304,66
- 013418 - BLUINTER COMERCIO DE ELETRONICOS E	1	0,0000	1.034,98
- 013424 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3	0,0000	3.202,00
- 013419 - G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	3	0,0000	6.620,00
- 013184 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS	4	0,0000	6.822,00
- 012164 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE	1	0,0000	1.568,99
- 013349 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	11	0,0000	21.227,69
- 013421 - MV ELETRONICOS EIRELI	1	0,0000	3.600,00
- 013350 - PATRICIA DE MORAES HINZ	5	0,0000	5.896,00
- 013416 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	7	0,0000	11.065,99
- 013150 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS	1	0,0000	776,00
- 012715 - SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	0,0000	2.496,00

Cruz Machado, 8 de Julho de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL

000947

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

- 012464 - SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT -	6	0,0000	4.441,67
- 013144 - V P SILVA BRINQUEDOS	1	0,0000	1.539,00
- 013423 - V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS	9	0,0000	4.720,16
	56		78.315,14

Cruz Machado, 8 de Julho de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000948

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 78/2020
b) Licitação Nr.: 31/2020-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 08/07/2020
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao CMEI - Creche Pó Infância do Distrito de Santana, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000949

AUGUSTO & COIMBRA LTDA (13425)

4	Aparelho de DVD - DVD - (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o DVD player com Karaokê; DIMENSÕES o Altura máxima: 55 mm; o Largura máxima: 320 mm; o Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS o DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW. o Entrada USB. o Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. o Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial o Função Karaokê com pontuação. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: PowerPack D225	UN	2,00	0,0000	122,33	244,66
5	Aparelho de Microsystem com karaokê - MS (PROINFÂNCIA) Descrição: o Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: o Entrada USB 1.0/2.0(full speed) o Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS o Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital o Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW o Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA o Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto o Saída de áudio digital coaxial o Dolby digital(AC3) e DTS o Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela o Saída para fones de ouvido o Potência: 50W - Marca: Knup KP-6026BH	UN	9,00	0,0000	340,00	3.060,00

Total do Fornecedor: 3.304,66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000950

BLUINTER COMERCIO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICD (13418)

29	Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - MQ (PROINFÂNCIA) Descrição: o Capacidade de roupa seca: 8Kg o Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) o Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) o Cor: branca o Potência: 550.0 W (110/220V) o Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm o Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) o Peso aproximado: 40,5Kg 2.2 Ferro elétrico a seco - (FR) Descrição: o Potência: 1000W o Consumo: 1,0kWh o Cor: branco o Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: o Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) o Peso aproximado: 750g - Marca: Mueller Popmatic 8Kg	UN	1,00	0,0000	1.034,98	1.034,98

Total do Fornecedor: 1.034,98

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000951

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (13424)

36	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 900 mm +/- 10 mm; " Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; " Altura: 1980 mm +/- 10 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). " Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). " Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). " Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. " Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. " Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. " Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. " Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. - Marca: REIFLEX RX 100	UN	4,00	0,0000	460,00	1.840,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000952

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (13424)

37	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; " Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: " Altura:150cm " Largura:80cm " Profundidade: 35cm - Marca: REIFLEX RX 120	UN	1,00	0,0000	550,00	550,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000953

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (13424)

47	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; " Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; " Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; " Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); " Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; " Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; " Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. " Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. " Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. " Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível.	UN	4,00	0,0000	203,00	812,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000954

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo
do pistão de 100 mm.
- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico.
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm.
- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo),
- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado
e desenho ergonômico.
" Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.
" Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
" Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
" Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. - Marca: REIFLEX EXECUTIVA

Total do Fornecedor: **3.202,00**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000955

G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO (13419)

38	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; " Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; " Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: " Altura: 1945 mm " Largura: 900 mm " Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UN	4,00	0,0000	600,00	2.400,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000956

Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação
aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de

39	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1230 mm +/- 30 mm; " Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; " Altura: 1980 mm +/- 30 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); " Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); " Pés em chapa 16 (1,50mm); " Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. " Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação - Marca: Big Metal 1490	UN	4,00	0,0000	790,00	3.160,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000957

G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO (13419)

40	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1330 mm +/- 10 mm; " Largura: 470 mm +/- 10 mm; " Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; " Gavetas em chapa 24 (0,60mm); " Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; " Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); " Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). " Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. " Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. " Chaves em duplicata. " Compressores para pastas em todas as gavetas. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. " Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. " Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. " Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. - Marca: Big Metal 13351	UN	2,00	0,0000	530,00	1.060,00

Total do Fornecedor: 6.620,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000958

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI (13184)

10	Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas - BB1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: o Altura: 960mm o Altura parte conjugada: 650mm o Largura: 660mm o Profundidade: 291mm o Tolerância: +/-10% 80 Características construtivas: o Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. o Gabinete em aço inox AISI 304. o Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. o Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpetina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. o Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. o Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C o Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. o Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). o Dreno para limpeza da cuba. o Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. o Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. o Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). o Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. o O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". o O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal n° 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama n° 13 de 1995, Decreto Estadual n° 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama n° 267 de 2000. É desejavel e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 81 1997 e Decreto Federal n° 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro n° 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1° de janeiro de 2010. o Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento	UN	5,00	0,0000	724,00	3.620,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000959

	devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. o Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. o Parafusos e porcas de aço inox. o Torneira em latão cromado. o O equipamento e seus					
32	Purificador de água - PR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 410 mm; o Largura máxima: 315 mm; o Profundidade máxima: 370 mm; o Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS o Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. o Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. o Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. o Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. o Câmara vertical de filtragem e purificação. o Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. o Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. o Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. o Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). o Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. o Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". o Gás refrigerante R600a ou R134a. 163 p Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: Libell Acqua Flex	UN	3,00	0,0000	424,00	1.272,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI (13184)

000960

49	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1310 mm; " Altura mínima: 1287 mm; " Comprimento: 1610 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. " Balcão externo na janela (apoio para os braços). " O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Marca: Freso Casinha FNDE	UN	1,00	0,0000	1.580,00	1.580,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000961

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI (13184)

57	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 400 mm; " Altura: 470 mm; " Comprimento: 1110 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Gangorra em monobloco para duas crianças. " Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. " Base antiderrapante para apoio dos pés. " Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. 106 " Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Marca: Freso 30211	UN	1,00	0,0000	350,00	350,00

Total do Fornecedor: 6.822,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000962

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN (12164)

33	Secadora de Roupas 10 kg - SC (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 600 mm; o Profundidade máxima: 600 mm; o Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS o Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. o Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). o Programação com diferentes tipos de secagem. o Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. o Função de eliminação de odor. o Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. o Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado o Filtro interno. o Motor de rotação auto reversível. o Tubo flexível e/ou direcionador de ar. o Sapatas niveladoras. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 156 o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: MIDEA SM111	UN	1,00	0,0000	1.568,99	1.568,99

Total do Fornecedor: 1.568,99

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

17	Exaustor/ventilador industrial para coifa - EX (PROINFÂNCIA) Descrição: o Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potencia em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão do motor. - Marca: jl colombo 40cm	UN	1,00	0,0000	158,00	158,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000963

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

20	Fogão industrial 06 bocas - FG1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. " Largura máxima*: 1850 mm; " Profundidade máxima*: 1350 mm; " Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; " Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; " Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA " 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; " 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS " Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). " Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). " Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). " O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". " Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". " Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. " Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. " Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um	UN	1,00	0,0000	3.369,00	3.369,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000964

quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox.
" Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm
de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de
parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel
de fechamento lateral do fogão.
" Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida
através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em
número de seis.
" Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto
na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser
aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas.
" Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à
face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox.
" Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de
espessura, com furação para encaixe.
" Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na
própria peça.
" Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18
(1,25 mm).
" Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20
(0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm.
" Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis.
" Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto
atarraxantes de aço inox.
" Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por
meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000965

sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na
parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L"
(cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão.
126
Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão.
" Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível
para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para
instalações de gás combustível de baixa pressão.
" Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304.
" Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora
conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a
capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três
queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h.
" Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de
queima de 800g/h.
" Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas
pela gambiarra.
" Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores
conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter
limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada
para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.
" Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor.
" Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de
chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha
automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O
dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000966

dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo
com a norma técnica
ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para
aparelhos que utilizam gás
como combustível.
DIMENSÕES DO FORNO
" Profundidade máxima: 580 mm;
" Largura máxima: 540 mm;
" Altura máxima: 30 mm.
CARACTERÍSTICAS
" Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos,
sendo a face interna
confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa
18 (1,25mm).
Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura
mínima de 60 mm e
densidade mínima 64 Kg/m3.
" Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento
entre as chapas de lã
de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e
densidade mínima 64
Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças
reforçadas com mola e
puxador plástico.
Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem
a aplicação de
força ou fechada de forma hermética.
" Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício
de visualização
das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em
chapa de aço carbono,
esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm.
" Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil
de seção circular
Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames.
ACESSÓRIOS
" Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada
de duas alças com
cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.
Dimensões mínimas:
400 mm x 400 mm +/- 5 mm.
GARANTIA
" Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura
integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência
técnica gratuita
na sua rede credenciada de assistência, durante o período da
garantia, substituindo
as peças com defeito. - Marca: JL COLOMBO 6 BOCAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000967

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

24	Geladeira Vertical Industrial 4 portas - FR1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 1250 mm; o Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete com quatro portas. o Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). o Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). o Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. o Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. o Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. o Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. o Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 116 o Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. o Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. o Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). o Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. o Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. o Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. o As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). o Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o	UN	1,00	0,0000	3.899,00	3.899,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000968

dreno, com vistas ao seu escoamento. o Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. o Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. o Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. o O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. o Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 117 GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: KOFISA 4 PORTAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000969

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

26	Liquidificador semi-industrial 2 litros - LQ2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar o Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: o Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: o Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 64 o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de ½ HP. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. 65 o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. - Marca: JL COLOMBO 2 L	UN	3,00	0,0000	359,90	1.079,70

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000970

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

31	Processador de alimentos/centrífuga (doméstico) - MT (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; o Altura máxima: 420 mm; o Profundidade máxima: 420 mm; o Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS o Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. o Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. o Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. o Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. o Trava de segurança. o Cabo com armazenamento integrado. o Base firme com pés antideslizantes (ventosa). o Motor com potência mínima de 700W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS o Batedor para mistura de massas leves e pesadas; o Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; o Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148 o Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; o Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito - Marca: PHILCO MT	UN	1,00	0,0000	399,99	399,99

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000971

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

43	BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 670 mm +/- 10 mm; " Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO; " Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. " Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). " Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. " Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. " Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. " Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca.	UN	16,00	0,0000	434,00	6.944,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

" Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de
bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade
do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado.
" Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon
reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em
PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado.
Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem
como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12.
" Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos.
Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.
GARANTIA
" Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: ESTRELA INFANTIL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000973

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

65	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; " Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; " Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; " Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; " Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; " Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; " Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; " Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; " Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS " Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 78 em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. " Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. " Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. " Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte	UN	4,00	0,0000	417,00	1.668,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000974

	superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. " Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). " As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. " Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA					
66	QUADRO DE AVISOS METALICO - QC (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1500 mm +/- 10 mm; " Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS " Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; " Fundo confeccionado em MDF 10mm; " Acabamento em chapa de aço branca magnética; " Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: CORTIARTE AVISO	UN	2,00	0,0000	203,00	406,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000975

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

67	QUADRO MURAL DE FELTRD - QM (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS " Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; " Acabamento em feltro acrílico 2mm; " Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: CORTIARTE FELTRO	UN	8,00	0,0000	76,00	608,00
68	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 2000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS " Resistente a manchas; " Moldura em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; " Sistema de fixação invisível; " Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 65 GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: CORTIARTE BRANCO	UN	6,00	0,0000	308,00	1.848,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000976

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 (13349)

69	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 3000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS " Resistente a manchas; " Moldura em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; " Sistema de fixação invisível; " Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 67 GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: CORTIARTE BRANCO	UN	2,00	0,0000	424,00	848,00

Total do Fornecedor: 21.227,69

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000977

MV ELETRONICOS EIRELI (13421)

8	Batedeira planetária 20 litros - BT2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: o Altura: 764mm o Comprimento: 517mm o Largura: 374mm o Tolerância: +/- 15% Características construtivas: o Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. o Cuba em aço inox. o Sistema de engrenagens helicoidais. o Com três níveis de velocidade. o Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. o Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. o Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. o Temporizador de 15 minutos. o Proteção e velocidade inicial "antiplash. o Acessórios inclusos. o Voltagens (V): 230/60/1. o Motor: ½ HP. 71 o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. o Cuba em aço inox AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 1.16 - Marca: MANÁ BPM - 20ST	UN	1,00	0,0000	3.600,00	3.600,00

Total do Fornecedor: **3.600,00**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000978

PATRICIA DE MORAES HINZ (13350)

46	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; " Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; " Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; " Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; " Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. " Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: MARCA PRÓPRIA MODELO	UN	4,00	0,0000	59,00	236,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000979

PATRICIA DE MORAES HINZ (13350)

50	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta prssão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". " Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). " Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. " Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima	UN	16,00	0,0000	280,00	4.480,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000980

de 40 micrometros
na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
" Largura do assento: 340 mm;
" Profundidade do assento: 260 mm;
" Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;
" Largura do encosto: 350 mm;
" Altura do encosto: 155 mm;
" Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
" Altura do assento ao chão: 260 mm;
" Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão.
43
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
" Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetados na cor laranja.
" Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
" Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
" Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz
poliuretano.
" Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm,
em chapa 14 (1,9mm).
" Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
" Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de
"repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
" Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000981

"repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 18mm.
" Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no minimo 300 horas.
" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor cinza.
GARANTIA
" Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: MARCA PRÓPRIA MODELO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000982

PATRICIA DE MORAES HINZ (13350)

59	MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 22 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. " Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.	UN	1,00	0,0000	250,00	250,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000983

" Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
" Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. - Marca: MARCA PRÓPRIA MODELO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000984

PATRICIA DE MORAES HINZ (13350)

60	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 18 decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. " Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.	UN	4,00	0,0000	190,00	760,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000985

GARANTIA
" Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. - Marca: MARCA PRÓPRIA MODELO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000986

PATRICIA DE MORAES HINZ (13350)

62	MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 89 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa	UN	1,00	0,0000	170,00	170,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000987

mínima de 1,5
mm.
" Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas
metálicas.
" Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em
plástico injetado.
" Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
" Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes.
" Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza.
" Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
" Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. - Marca: MARCA PRÓPRIA MODELO

Total do Fornecedor: 5.896,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000988

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (13416)

41	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1800 mm; " Altura mínima: 2200 mm; " Comprimento: 4400 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. " Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). " Pé central em aço de 2"x 2,65mm. " Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. " Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. " Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. " Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ?"x3". " Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),	UN	1,00	0,0000	899,99	899,99

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000989

garantindo a cor e a
resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto.
" Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do
equipamento através de parafusos sob base de concreto.
" A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima
de 70 micrômetros.
" Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG,
proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências.
" Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado
com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este
acabamento.
" A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do
processo de fosfatização.
" Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos.
GARANTIA
" Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e
pigmentação/coloração de peças. - Marca: ANDRIEI MA046

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000990

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (13416)

42	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo d colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem	UN	12,00	0,0000	125,00	1.500,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000991

desconformidades ou
defeitos de fabricação.
Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos
padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade
em relação às especificações originais. - Marca: ANDRIEI MA026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000992

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (13416)

45	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; " Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; " Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; " Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); " Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; " Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; " Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. " Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. " Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. " Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. " Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas	UN	10,00	0,0000	77,00	770,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000993

devem receber solda em
toda a extensão da união.
GARANTIA
" Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos
de fabricação,
oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das
sapatas. - Marca: ANDRIEI MA101

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000994

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (13416)

53	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 600 mm; " Profundidade: 450 mm; " Altura: 460 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. 45 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". " Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).	UN	24,00	0,0000	125,00	3.000,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000995

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1
1/4) em chapa 16 (1,5 mm).
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).
" Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro
de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm,
cabeça panela, fenda Phillips.
" Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
" Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.
" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros
na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
" Largura do assento: 340 mm;
" Profundidade do assento: 260 mm;
" Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;
" Largura do encosto: 350 mm;
46
" Altura do encosto: 155 mm;
" Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
" Altura do assento ao chão: 260 mm;
" Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
" Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor laranja.
" Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas intemas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
" Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000996

espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
" Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.
" Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm,
em chapa 14 (1,9mm).
" Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
" Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de
"repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
" Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de
"repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.
" Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor cinza.
47
GARANTIA
" Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: ANDRIEI CJA01

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000997

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (13416)

54	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 600 mm; " Profundidade: 450 mm; " Altura: 594 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. 49 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". " Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5	UN	24,00	0,0000	118,00	2.832,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000998

mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1
1/4) em chapa 16 (1,5 mm).
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).
" Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo
chegar até 100%, injetado na cor cinza.
" Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro
de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm
cabeça panela, fenda Phillips.
" Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.
" Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm.
" Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe.
" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros
na cor cinza.
50
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
" Largura do assento: 400 mm;
" Profundidade do assento: 310 mm;
" Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
" Largura do encosto: 396 mm;
" Altura do encosto: 198 mm;
" Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;
" Altura do assento ao chão: 350 mm;
" Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
" Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000999

injetados na cor amarela.
" Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm.
" Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
" Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.
" Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm,
em chapa 14 (1,9mm).
" Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
" Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de
"repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.
" Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de
"repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.
" Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
51
" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor cinza.
GARANTIA
" Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: ANDRIEI CJA03

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001000

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (13416)

61	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: " Altura da mesa: 59 cm " Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm Características: " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. " Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". " Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). " Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40	UN	8,00	0,0000	108,00	864,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001001

micrometros na cor CINZA.
RECOMENDAÇÕES:
Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e
especificações técnicas.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar
cantos agudos.
Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois
anos.
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos
de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação
aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de

63	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. - Marca: ANDRIEI MA026	UN	6,00	0,0000	200,00	1.200,00

Total do Fornecedor: 11.065,99

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001002

RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI (13150)

64	PLACA DE TATAME EM EVA. DM 1000MM X 1000 MM; ESP 20MM - TA1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. LOCAL " Creches I, II e III, Sala Multiuso. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS " Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; " Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; " Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. " Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; " As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: CORTART 20MM	UN	20,00	0,0000	38,80	776,00

Total do Fornecedor: **776,00**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001003

SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (12715)

51	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO - CO3 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões: " Comprimento: 185cm; " Largura: 65cm; " Espessura: 05cm. Características: " Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; " Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas específicas para cada material. - Marca: sonhos são lourenço	UN	12,00	0,0000	208,00	2.496,00

Total do Fornecedor: **2.496,00**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001004

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE (12464)

6	Balança digital 15 kg - BL1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. o Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: o Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; o Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; o Capacidade: 15 kg; o Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: o Gabinete em ABS. o Display de LCD de 5 digitos com mínimo de 12mm de altura. o Teclado de membrana composto de teclas e funções. o Pés reguláveis. o Nível de bolha. o Desligamento automático. o Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. o Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. o Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. o Comutação automática de voltagem. 67 o Frequência de rede elétrica: 60 Hz. o Consumo máximo: 10W. o Bateria interna. o Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: o Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. o Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; o Suportes do prato em alumínio injetado; o Gabinete construído em ABS injetado. - Marca: maxon 40kg	UN	1,00	0,0000	519,00	519,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001005

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE (12464)

7	Balança plataforma 150kg - BL2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Largura mínima: 300 mm; o Profundidade mínima: 400 mm; o Altura mínima da coluna: 600 mm; o Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS o Selo e lacre de calibração do INMETRO. o Grade de apoio/proteção para a coluna. o Plataforma em aço inoxidável. o Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. o Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. o Desligamento automático. o Deve possuir teclas de Zero e Tara. o Pés reguláveis de borracha. o Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 145 credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito - Marca: super crown 150k	UN	1,00	0,0000	789,00	789,00
11	Cafeteira elétrica - CF (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 360 mm; o Largura máxima: 300 mm; o Profundidade máxima: 230 mm; o Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l o Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS o Tipo de cafeteira: elétrica. o Potência mínima: 700W. o Botão liga/ desliga com indicador luminoso. o Jarra térmica em inox. o Estrutura em plástico. o Sistema corta pingo. o Indicador do nível de água. o Filtro permanente removível. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: britanea 20 xicaras	UN	1,00	0,0000	150,35	150,35

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001006

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE (12464)

25	Liquidificador industrial 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: o Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: o Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de ½ HP. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 63 Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. - Marca: vitalex 8l	UN	1,00	0,0000	579,00	579,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001007

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE (12464)

30	Mixer de alimentos - MX (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES o Altura máxima: 400 mm; o Largura máxima: 150 mm; o Profundidade máxima: 320 mm; o Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS o Cabo (alça) ergonômico. o Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. o Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. o Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. o Base antirespingos. o Botão turbo. o Motor com potência mínima de 350W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: agratto mixer	UN	1,00	0,0000	122,34	122,34
34	Televisão de LCD 32 - TV (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES o Altura máxima: 480 mm; o Largura máxima: 750 mm; o Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS o Tela LED. o Wi-Fi integrado. o Acesso à internet. o Resolução de imagem em HD. o Conversor digital integrado. o Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. o Tensão (voltagem): bivolt automático. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: multileser 32 smart	UN	2,00	0,0000	1.140,99	2.281,98

Total do Fornecedor: **4.441,67**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001008

V P SILVA BRINQUEDOS (13144)

9	Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: o Largura: 240mm; o Profundidade: 350mm; o Altura: 420mm; o Tolerância: +/- 15% Características construtivas: o Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. o Cuba em aço inox. o Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. o Sistema de engrenagens helicoidais. o Com quatro níveis de velocidade. o Movimento planetário. o Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. o Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. o Manipula trava/destrava. o Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. o Frequência: 50/60hz. o Potência: 500wats. o Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. o Cuba em aço inox AISI 304. 70 o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. - Marca: BRAESI BPEL05	UN	1,00	0,0000	1.539,00	1.539,00

Total do Fornecedor: 1.539,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001009

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

14	Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LX1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR o Altura máxima: 1200 mm; o Largura máxima: 2500 mm; o Profundidade máxima: 550 mm; o Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Suporte em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: LAR	UN	2,00	0,0000	445,00	890,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001010

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

15	Espremedor de frutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 330 mm; o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; o Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS o Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. o Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. o Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. o Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. o Motor de, no mínimo, 1/4 HP. o Base antiderrapante. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: VITHORY	UN	1,00	0,0000	199,00	199,00
16	Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 180 mm; o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; o Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS o Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. o O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. o O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. o O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA o Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: DOUBLE DREAM	UN	2,00	0,0000	65,00	130,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001011

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

18	Ferro elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES o Aitura máxima: 130 mm; o Largura máxima: 130 mm; o Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS o Controle de temperatura. o Cabo anatômico. o Indicador de tecidos. o Poupa botões. o Base em alumínio polido. o Corpo em plástico. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Marca: AGRATTO	UN	2,00	0,0000	62,08	124,16

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001012

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

19	Fogão 06 bocas de uso doméstico - FG2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. " Largura máxima*: 1200 mm; " Profundidade máxima*: 850 mm; " Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; " Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; " Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA " 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; " 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS " Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). " Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). " Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). " O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". " Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". " Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. 129 " Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. " Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas	UN	1,00	0,0000	840,00	840,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001013

entre si, formando um
quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox.
" Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm
de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de
parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel
de fechamento lateral do fogão.
" Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida
através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em
número de seis.
" Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto
na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser
aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas.
" Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à
face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox.
" Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de
espessura, com furação para encaixe.
" Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na
própria peça.
" Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18
(1,25 mm).
" Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20
(0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm.
" Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis.
" Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto
atarraxantes de aço inox.
" Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por
meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001014

de parafusos
sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na
parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L"
(cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão.
Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão.
" Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível
para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para
instalações de gás combustível de baixa pressão.
" Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304.
" Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora
conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a
capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três
queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h.
" Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de
queima de 800g/h.
" Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas
pela gambiarra.
" Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores
conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter
limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada
para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.
" Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor.
" Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de
chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha
automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O
dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001015

dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica
ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás
como combustível.
DIMENSÕES DO FORNO
" Profundidade máxima: 580 mm;
" Largura máxima: 540 mm;
" Altura máxima: 300 mm.
CARACTERÍSTICAS
" Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna
confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm).
Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e
densidade mínima 64 Kg/m3.
" Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã
de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64
Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e
puxador plástico.
Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de
força ou fechada de forma hermética.
" Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização
das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono,
esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm.
" Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular
Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames.
ACESSÓRIOS
" Uma chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com
cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.
Dimensões mínimas:
400 mm x 400 mm +/- 5 mm.
GARANTIA
" Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita
na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo
as peças com defeito. - Marca: CONSUL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001016

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

27	Lixeira 50 litros com pedal - LX2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 720 mm; o Largura máxima: 450 mm; o Profundidade máxima: 450 mm; o Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação - Marca: TRITEC	UN	8,00	0,0000	82,00	656,00
52	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; " Largura: 600 mm +/-5 mm; " Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS " Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. - Marca: VITTAFLEX	UN	2,00	0,0000	110,00	220,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001017

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

70	SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1250 mm +/- 50 mm; " Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; " Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; " Acabamento inferior em Tela de Ráfia; " Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. " Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 30 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA " Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. - Marca: QUALYFLEX	UN	1,00	0,0000	418,00	418,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001018

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS (13423)

71	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 870 mm; " Altura mínima: 870 mm; " Comprimento: 2140 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Túnel em estrutura curva. " Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. " Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 108 " Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto " O túnel deverá apresentar diversos formatos. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Marca: LIG LIG	UN	1,00	0,0000	1.243,00	1.243,00

Total do Fornecedor: **4.720,16**

Total Geral: **78.315,14**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

001019

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.027.4.4.90.52.00.00.00.00 (478) Saldo: 131.187,39