

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 1/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código da Dotação :
Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	06.01.2.021.4.4.90.52.42.00.00.00 (260/2020)
Unidade: 1 - Secretaria de Educação	
Nome do Solicitante: Giovani Scibor	
Local de Entrega: -	
Destinação: Aquisição de mobiliários de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, para atendimento aos alunos do CMEI "Creche Pro-infância", da rede municipal de ensino.	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UN	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 900 mm +/- 10 mm; " Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; " Altura: 1980 mm +/- 10 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). " Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). " Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). " Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. " Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 2/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
			sistema cremona. " Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. " Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. " Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. (12040033)		
2	1	UN	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; " Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: " Altura:150cm " Largura:80cm " Profundidade: 35cm (12040034)	0,0000	0,00
3	4	UN	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; " Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 3/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

" Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8".
Dimensões: " Altura: 1945 mm " Largura: 900 mm " Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES:
Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. (12040035)

000003

4	4	UN	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AML (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura:	0,0000	0,00
---	---	----	---	--------	------

Solicitante: Giovani Scibor..... *J. Wen (Lobo)*

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

(Signature)
Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 4/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
5	2	UN	1230 mm +/- 30 mm; " Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; " Altura: 1980 mm +/- 30 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); " Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); " Pés em chapa 16 (1,50mm); " Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. " Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação (12040036)	0,0000	0,00
			ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINEÂNCIA) DESCRIÇÃO " Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1330 mm +/- 10 mm; " Largura: 470 mm +/- 10 mm; " Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; " Gavetas em chapa 24 (0,60mm); " Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; " Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); " Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). " Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. " Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com		

000004

Solicitante: Giovani Scior:

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 5/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
6	1	UN	<p>sistema de travamento simultâneo das gavetas. " Chaves em duplicata. " Compressores para pastas em todas as gavetas. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. " Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. " Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. " Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. (12040037)</p> <p>BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1800 mm; " Altura mínima: 2200 mm; " Comprimento: 4400 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. " Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). " Pé central em aço de 2"x 2,65mm. " Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. " Para o caso de</p>	0,0000	0,00

000005

Solicitante: Giovanni Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 6/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. " Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito.

" Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 2"x3". " Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. " Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. " A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. " Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. " Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. " A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. " Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit

000006

Solicitante: Giovani Scibor: _____



Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 7/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

deverão acompanhar os produtos. GARANTIA "
Mínima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação e pigmentação/
coloração de peças. (12040038)

7 12 UN BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) 0,0000 0,00

Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após

000007

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 8/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

colagem, configurando arredondamento dos bordos.

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. (12040039)

000008

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
8	16	UN	<p>BERÇO COM COLCHÃO - BCl (PROINÊNCIA) DESCRIÇÃO</p> <p>" Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 670 mm +/- 10 mm; " Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO; "</p> <p>Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. " Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm).</p> <p>" Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. " Sistema de regulagem de altura</p>	0,0000	0,00

Solicitante: Giovanni Scioro..... 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
 Av. Vitória, 251
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 9/44


- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
9	6	UN	<p>do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. " Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. " Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. " Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. " Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. " Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040040)</p> <p>CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira alta de</p>	0,0000	0,00

000009

Solicitante: Giovani Scibor



Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
 Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 10/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1050 mm +/- 50 mm; " Largura: 560 mm +/- 50 mm; " Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; " Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; " Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; " Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); " Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS " Suporta até 15 kg; " Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; " Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; " Braços ou dispositivo para proteção lateral; " Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; " Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; " Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. " Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040041)

000010

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 11/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
10	10	UN	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)	0,0000	0,00

DESCRIÇÃO " Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; " Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; " Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; " Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); " Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; " Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; " Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. " Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. " Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. " Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. " Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (Chapa 16). " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através

000011

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 12/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
11	4	UN	<p>de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas. (12040042)</p> <p>CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - CS (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO " Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; " Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; " Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; " Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; " Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. " Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. "</p>	0,0000	0,00

000012

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 13/44


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
12	4	UN	<p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA "Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040043)</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO " Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; " Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; " Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; " Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); " Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; " Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; " Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. " Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. " Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica</p>	0,0000	0,00

000013

Solicitante: Giovani Scioro



Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 14/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			<p>e porcas de cravar. " Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040044)</p>		
13	16	UN	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados	0,0000	0,00

000014

Solicitante: Giovani Scibor.....

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 15/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: " Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10mm) " Assento da cadeira: 31 x 40 cm " Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. " Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto: " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm; " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,

000015

Solicitante: Giovani Scior: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 16/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); "

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.



(12040045)

000016

14	1	UN	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINEÂNCIA) DESCRIÇÃO " Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1310 mm; " Altura mínima: 1287 mm; " Comprimento: 1610 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. " Balcão externo na janela (apoio para os braços). " O produto	0,0000	0,00
----	---	----	--	--------	------

Solicitante: Giovani Scibor.....

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 17/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040046)

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
15	16	UN	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)	0,0000	0,00

DESCRIÇÃO " Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC

000017

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 18/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". " Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). " Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. " Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA " Largura do assento: 340 mm; " Profundidade do assento: 260 mm; " Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; " Largura do encosto: 350 mm; " Altura do encosto: 155 mm; " Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; " Altura do assento ao chão: 260 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. 43 CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. " Alternativamente o assento e o

000018

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 19/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. " Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. " Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. " Pintura dos elementos metálicos em tinta

000019

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 20/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA "Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040047)		000020
16	12	UN	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO - CO3 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões: " Comprimento: 185cm; " Largura: 65cm; " Espessura: 05cm. Características: " Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; " Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas específicas para cada material. (12040048)	0,0000	0,00
17	2	UN	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; " Largura: 600 mm +/-5 mm; " Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS " Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040049)	0,0000	0,00
18	24	UN	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 21/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS



Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

(PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 600 mm; " Profundidade: 450 mm; " Altura: 460 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. 45 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". " Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço

000021

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 22/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). " Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. " Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA " Largura do assento: 340 mm; " Profundidade do assento: 260 mm; " Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; " Largura do encosto: 350 mm; 46 " Altura do encosto: 155 mm; " Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; " Altura do assento ao chão: 260 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. " Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a

000022

Solicitante: Giovani Scior: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 23/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. " Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. " Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 47 GARANTIA "

000023

Solicitante: Giovanni Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 24/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
19	24	UN	Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040050) CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 600 mm; " Profundidade: 450 mm; " Altura: 594 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. 49 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". " Estrutura composta de: - Montantes verticais e	0,0000	0,00

000024

Solicitante: Giovani Scibor..... 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 25/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). " Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. " Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. " Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. " Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. " Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
50 DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA "
Largura do assento: 400 mm; " Profundidade do assento: 310 mm; " Espessura do assento: 9,7 mm a

000025

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 26/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS



Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

12mm; " Largura do encosto: 396 mm; " Altura do encosto: 198 mm; " Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; " Altura do assento ao chão: 350 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. " Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. " Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro

000026

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 27/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
20	4	UN	de 4,8mm, comprimento 22mm. " Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 51 " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (i2040051) CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BF), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 1200 mm; " Profundidade: 650 mm; " Altura: 760 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. 53 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra	0,0000	0,00

000027

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 28/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.

" PAINEL frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloro de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". " Estrutura composta de:


- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

" Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. " Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. " Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). " Fixação das sapatas (frontal e

000028

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 29/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS



Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

posterior) aos pés através de rebites de "repuxo",
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. "
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero
virgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza. " Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. 54 "
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E
TOLERÂNCIAS DA CADEIRA " Largura do assento: 400
mm; " Profundidade do assento: 430 mm; "
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; " Largura do
encosto: 396 mm; " Altura do encosto: 198 mm; "
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; " Altura
do assento ao chão: 460 mm; " Tolerância: até + 2
mm para largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao
chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e
encosto em polipropileno copolímero virgem isento
de cargas minerais, injetados na cor cinza. "
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas,
com espessura máxima de 1,5mm cada. " Quando
fabricado em compensado, o assento deve receber
revestimento na face superior de laminado
melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza.
Revestimento da face inferior em lâmina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive
nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o
encosto deve receber revestimento nas duas faces

000029

Solicitante: Giovani Scibor:

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 30/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 55 " Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. " Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040052)		
21	1	UN	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) Público Alvo: " Crianças a partir de 3 anos Características: " Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; " Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; " Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; " Topo da escada com duas laterais altas	0,0000	0,00

000030

Solicitante: Giovanni Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 31/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
22	1	UN	para dar segurança; " Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; " Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; " Peças multicoloridas; " Não tóxico. Dimensões " Largura: 59cm; " Altura: 128cm; " Comprimento: 205cm " Tolerância:+/- 5% Manual de Instrução " O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. (12040053)	0,0000	0,00
			GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 400 mm; " Altura: 470 mm; " Comprimento: 1110 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Gangorra em monobloco para duas crianças. " Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. " Base antiderrapante para apoio dos pés. " Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. 106 " Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos		

000031

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.686/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 32/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
23	1	UN	GIRA-GIRA OU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Diâmetro: 1000 mm; " Altura mínima: 495 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento) . CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Peça composta por três partes: base, assentos e volante. " Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. " Volante central fixo. " Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. " Três assentos anatómicos e antiderrapantes. " Apoio para os pés. " Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040054)	0,0000	0,00
24	1	UN	MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO "	0,0000	0,00

000032

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 33/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF

revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tampo

retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; " Altura:

750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às

exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; "

Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; "

Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura

de 25 mm, revestido na face inferior com laminado

melamínico de baixa pressão (BP), e na face

superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco,

acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com

perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou

branco, com a mesma tonalidade do laminado do

tampo, admitindo-se pequenas variações 22

decorrentes das características de cada material

(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e

fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as

suas superfícies. " Estrutura constituída de: -

Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em

MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à

estrutura através de parafusos de rosca com buchas

metálicas. " Sapatas reguláveis em nylon ou

polipropileno injetado. " Terminações de tubos em

plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas

através de encaixe. Estas não devem poder ser

retiradas sem o uso de ferramentas. " Peças

injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de

injeção ou partes cortantes. " Acabamento das

000033

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 34/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040056)		
4	UN		MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 18 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com	0,0000	0,00

000034

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 35/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. " Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040057)		
26	8	UN	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: " Altura da mesa: 59 cm " Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm Características: " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. " Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". " Estrutura da mesa	0,0000	0,00

000035

Solicitante: Giovani Scior...

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 36/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). " Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. (12040058)

000036

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 37/44


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
27	1	UN	MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 89 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em	0,0000	0,00

000037

Solicitante: Giovani Scibor.....



Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Banzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 38/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. " Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. " Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040059)		
28	6	UN	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência M148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática	0,0000	0,00

000038

Solicitante: Giovani Scibor:.....

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 39/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
29	20	UN	com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. (12040060) PLACA DE TATAME EM EVA. DM 1000MM X 1000 MM; ESP 20MM - TAL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. LOCAL " Creches I, II e III, Sala Multiuso. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS " Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; " Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; " Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. " Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; " As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040061)	0,0000	0,00
30	4	UN	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; " Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; " Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; " Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; " Largura útil do	0,0000	0,00

000039

Solicitante: Giovanni Scibor

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 40/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; "

Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; " Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; " Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; " Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.

CARACTERÍSTICAS " Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 78 em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. " Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. "

Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. " Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. "

Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura,

000040

Solicitante: Giovani Scior:

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 41/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). " As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. " Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m ² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040062)		
31	2	UN	QUADRO DE AVISOS METALICO - QC (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1500 mm +/- 10 mm; " Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS " Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; " Fundo confeccionado em MDF 10mm; " Acabamento em chapa de aço branca magnética; " Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040063)	0,0000	0,00
32	8	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO - QM (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS " Moldura com cantos arredondados em alumínio	0,0000	0,00

000041

Solicitante: Giovanni Scibor..... 

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 42/44


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			anodizado fosco; " Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; " Acabamento em feltro acrílico 2mm; " Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040064)		
33	6	UN	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 2000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS " Resistente a manchas; " Moldura em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; " Sistema de fixação invisível; " Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 65 GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040065)	0,0000	0,00
	2	UN	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 3000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS " Resistente a manchas; " Moldura em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; " Sistema de fixação invisível; " Acompanha: - 1	0,0000	0,00

000042

Solicitante: Giovani Scioro



Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 43/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 67 GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040066)		000043
35	1	UN	SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SFL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1250 mm +/- 50 mm; " Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; " Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; " Acabamento inferior em Tela de Ráfia; " Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. " Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 30 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA " Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040067)	0,0000	0,00
36	1	UN	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 870 mm; " Altura mínima: 870 mm; " Comprimento: 2140 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Túnel em estrutura curva. " Mínimo de três módulos auto	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor:

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 420/2020

Data: 07/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 124

Folha: 44/44

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. " Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 108 " Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " O túnel deverá apresentar diversos formatos. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040068)		000044
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 7 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 1/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código da Dotação :**
Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.01.2.021.4.4.90.52.34.00.00.00 (260/2020)
Unidade: 1 - Secretaria de Educação
Nome do Solicitante: Giovani Scibor
Local de Entrega: -
Destinação: Aquisição de equipamentos de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, para atendimento aos alunos do CMEI "Creche Pro-infância", da rede municipal de ensino. **Identificação:** 000045


Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UN	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste ; Modelo Split High Wall ; Tipo de ciclo Quente/Frio; Cor Branco; ENCE A; Filtro de Ar Anti-bactéria; Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h; Controle remoto Sim; Termostato Digital; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. (819001)	0,0000	0,00
2	1	UN	Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU'S - AR2 (PRONFÂNCIA) Tipo 3 - 18.000 BTUS Região Sul e Sudeste; Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo Quente/Frio; Cor Branco; ENCE A; Filtro de Ar Anti-bactéria; Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h; Controle	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
 Av. Vitória, 251
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 2/41


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

000046

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
3	1	UN	<p>remoto Sim; Termostato Digital; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p> <p>(819002)</p> <p>Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTUs - ARI (PROINFÂNCIA) DEFINIÇÃO " Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora " Altura máxima: 350 mm; " Largura máxima: 1200 mm; " Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora " Altura máxima: 840 mm; " Largura máxima: 950 mm; " Profundidade máxima: 460 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Classificação do INMETRO - A. " Tecnologia do compressor inverter. " Gás refrigerante R410a. " Filtro anti-bactéria. " Desumidificação. " Controle remoto. " Unidade evaporadora na cor branca. " Funções timer, sleep e swing. " Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. " Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. " Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. " Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA " Mínima</p>	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor



Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
 Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 3/41


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
4	2	UN	de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819003) Aparelho de DVD - DVD - (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o DVD player com Karaokê; DIMENSÕES o Altura máxima: 55 mm; o Largura máxima: 320 mm; o Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS o DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW. o Entrada USB. o Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. o Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal; saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial o Função Karaokê com pontuação. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819004)	0,0000	0,00
5	9	UN	Aparelho de Microsystem com karaokê - MS (PROINFÂNCIA) Descrição: o Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: o Entrada USB 1.0/2.	0,0000	0,00

000047

Solicitante: Giovani Scibor



Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 4/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			0(full speed) o Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS o Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital o Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW o Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA o Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto o Saída de áudio digital coaxial o Dolby digital(AC3) e DTS o Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela o Saída para fones de ouvido o Potência: 50W (819005)		
6	1	UN	Balança digital 15 kg - BL1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. o Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: o Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; o Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; o Capacidade: 15 kg; o Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: o Gabinete em ABS. o Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. o Teclado de membrana composto de teclas e funções. o Pés reguláveis. o Nível de bolha. o Desligamento automático. o Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. o Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. o Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. o Comutação automática de voltagem. 67 o Frequência de rede elétrica: 60 Hz. o Consumo máximo: 10W. o Bateria interna. o Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a	0,0000	0,00

000048

Solicitante: Giovani Scibor.....

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 5/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
7	1	UN	corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: o Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. o Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; o Suportes do prato em alumínio injetado; o Gabinete construído em ABS injetado. (819006) Balança plataforma 150kg - BL2 (PROINPÂNCIA) DESCRIÇÃO o Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Largura mínima: 300 mm; o Profundidade mínima: 400 mm; o Altura mínima da coluna: 600 mm; o Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS o Selo e lacre de calibração do INMETRO. o Grade de apoio/proteção para a coluna. o Plataforma em aço inoxidável. o Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. o Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. o Desligamento automático. o Deve possuir teclas de Zero e Tara. o Pés reguláveis de borracha. o Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 145 credenciada de assistência, durante o período da	0,0000	0,00

000049

Solicitante: Giovanni Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 6/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
8	1	UN	garantia, substituindo as peças com defeito (819007) Batedeira planetária 20 litros - BT2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: o Altura: 764mm o Comprimento: 517mm o Largura: 374mm o Tolerância: +/- 15% Características construtivas: o Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. o Cuba em aço inox. o Sistema de engrenagens helicoidais. o Com três níveis de velocidade. o Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. o Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. o Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. o Temporizador de 15 minutos. o Proteção e velocidade inicial "antiplash. o Acessórios inclusos. o Voltagens (V): 230/60/1. o Motor: ¼ HP. 71 o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. o Cuba em aço inox AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 1.16 (819008)	0,0000	0,00

000050

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 7/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
9	1	UN	Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINEFÂNCIA) Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: o Largura: 240mm; o Profundidade: 350mm; o Altura: 420mm; o Tolerância: +/- 15% Características construtivas: o Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. o Cuba em aço inox. o Cabecote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. o Sistema de engrenagens helicoidais. o Com quatro níveis de velocidade. o Movimento planetário. o Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. o Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. o Manipula trava/destrava. o Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. o Frequência: 50/60hz. o Potência: 500wats. o Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. o Cuba em aço inox AISI 304. 70 o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819009)	0,0000	0,00
10	5	UN	Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas - BBI (PROINEFÂNCIA) Descrição: Bebedouro elétrico	0,0000	0,00

000051

Solicitante: Giovani Scior: 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 8/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: o Altura: 960mm o Altura parte conjugada: 650mm o Largura: 660mm o Profundidade: 291mm o Tolerância: +/-10% 80 Características construtivas: o Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. o Gabinete em aço inox AISI 304. o Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. o Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. o Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. o Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C o Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. o Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). o Dreno para limpeza da cuba. o Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. o Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. o Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.).

o Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. o O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica

000052

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
 Av. Vitória, 251
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 9/41

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

"APROVADO". o O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 81 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. o Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. o Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. o Parafusos e porcas de aço inox. o Torneira em latão cromado. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819010)

000053

11 1 UN Cafeteira elétrica - CF (PROINEFÂNCIA) DESCRIÇÃO: 0,0000 0,00

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


 Vera Maria Benzak Krawczyk
 Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 10/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
			Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 360 mm; o Largura máxima: 300 mm; o Profundidade máxima: 230 mm; o Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l o Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS o Tipo de cafeteira: elétrica. o Potência mínima: 700W. o Botão liga/ desliga com indicador luminoso. o Jarra térmica em inox. o Estrutura em plástico. o Sistema corta pingo. o Indicador do nível de água. o Filtro permanente removível. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819011)		
12	2	UN	Carros coletores de lixo - Cap 120L - CL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 950 mm; o Largura máxima: 480 mm; o Profundidade máxima: 555 mm; o Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto	0,0000	0,00

000054

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 11/41

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
13	1	UN	desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". o Eixo em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (819012) Centrifuga de frutas de 800W - CT (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; o Altura máxima: 440 mm; o Profundidade máxima: 450 mm; o Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS o Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. o Filtro em aço inox. o Lâminas e peneira em aço inox. o Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. o Trava de segurança. o Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. o Base firme com pés antideslizantes (ventosa). o Motor com potência mínima de 700W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de	0,0000	0,00

000055

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 12/41


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 150 credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819013)		000056
14	2	UN	Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LX1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR o Altura máxima: 1200 mm; o Largura máxima: 2500 mm; o Profundidade máxima: 550 mm; o Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Suporte em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor:

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 13/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			(819014)		
15	1	UN	Espremedor de frutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 330 mm; o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; o Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS o Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. o Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. o Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. o Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. o Motor de, no mínimo, 1/4 HP. o Base antiderrapante. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819015)	0,0000	0,00
16	2	UN	Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 180 mm; o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; o Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS	0,0000	0,00

000057

Solicitante: Giovani Scibor..... 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 14/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			o Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. o O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. o O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. o O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA o Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819016)		
17	1	UN	Exaustor/ventilador industrial para coifa - EX (PROINFÂNCIA) Descrição: o Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão do motor. (819017)	0,0000	0,00
18	2	UN	Ferro elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES o Altura máxima: 130 mm; o Largura máxima: 130 mm; o Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS o Controle de temperatura. o Cabo anatômico. o Indicador de tecidos. o Poupa botões. o Base em alumínio polido. o Corpo em plástico. o	0,0000	0,00

000053

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.




Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 15/41



- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
			Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819018)		000059
19	1	UN	Fogão 06 bocas de uso doméstico - FG2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. " Largura máxima*: 1200 mm; " Profundidade máxima*: 850 mm; " Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; " Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; " Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA " 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; " 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS " Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). " Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). " Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural	0,0000	0,00

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 16/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

(segundo demanda). " O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". " Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". " Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. 129 " Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. " Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. " Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. " Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as greihas em número de seis. " Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem

000060

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Bentzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 17/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

como em suas divisões internas. " Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. " Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. " Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. " Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). " Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. " Grelhas de ferro fundido para apoio de painéis, removíveis, em número de seis. " Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. " Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. " Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. " Fogão e fornos

000061

Solicitante: Giovani Scibor:

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 18/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. " Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. " Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. " Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. " Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. " Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. " Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO " Profundidade máxima: 580 mm; " Largura máxima: 540 mm; " Altura máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS " Paredes e teto confeccionados

000062

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 19/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			<p>em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. " Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. " Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. " Duas (2) bandejas corredeiras em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS " Uma chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA " Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819019)</p>		
20	1	UN	Fogão industrial 06 bocas - FGI (PROINEÂNCIA) DESCRIÇÃO " Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás	0,0000	0,00

000063

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 20/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS



Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

liquefeito de petróleo) ou gás natural.
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. " Largura máxima*: 1850 mm; " Profundidade máxima*: 1350 mm; " Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; " Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; " Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA " 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; " 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS " Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). " Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). " Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). " O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". " Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". " Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. " Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. " Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm)

000064

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 21/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. " Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. " Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. " Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "v" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. " Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. " Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. " Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. " Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). " Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. " Grelhas de ferro fundido para

000065

Solicitante: *Giovani Scibor*

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 22/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

apoio de painéis, removíveis, em número de seis.
" Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. " Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. 126 Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. " Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. " Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. " Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. " Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. " Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. " Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas

000066

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 23/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.

" Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. " Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO "

Profundidade máxima: 580 mm; " Largura máxima: 540 mm; " Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. " Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 kg/m³. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. " Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de

000067

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 24/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			visualização das chamadas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. " Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular $\varnothing=1/4"$. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS " Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA " Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819020)		
21	2	UN	Forno de Microondas 30 L - MI (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Forno de microondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Largura mínima: 5000 mm; o Altura mínima: 2900 mm; o Profundidade mínima: 3900 mm; o Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o Iluminação interna. o Pannel de controle digital com funções pré-programadas. o Timer. o Relógio. o Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o Dispositivos e travas de segurança. o Sapatas plásticas. o Prato giratório em vidro. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	0,0000	0,00

000068

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 25/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819021)

000069

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
22	1	UN	Freezer vertical - FZ (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o	0,0000	0,00

Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e + 7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 750 mm; o Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS o Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. o Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. o Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). o Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. o Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. o Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). o Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. o Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. o Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para

Solicitante: Giovanni Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 26/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. o Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 123 o Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. o Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). o Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. o Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. o Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. o As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). o Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. o Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. o Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. o Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. o Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam

000070

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 27/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819022)

000071

23	2	UN	Geladeira de uso doméstico frostfree - RF2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 750 mm; o Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). o Refrigerador vertical combinado, linha branca. o Sistema de refrigeração "frostfree". o Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. o Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. o Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. o Prateleiras da porta e cestos em material resistente,	0,0000	0,00
----	---	----	---	--------	------

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 28/41

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			removíveis e reguláveis. o Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. o Sistema de fechamento hermético. o Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. o Dobradiças metálicas. o Sapatas niveladoras. o Sistema de controle de temperatura ajustável. o Sistema de degelo "frostfree". o Gás refrigerante R600a ou R134a. 119 o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819023)		
24	1	UN	Geladeira Vertical Industrial 4 portas - FR1 (PROINEÂNCIA) DESCRIÇÃO o Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 1250 mm; o Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete com quatro portas. o Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). o Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em	0,0000	0,00

000072

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 29/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

chapa 22 (0,79 mm). o Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. o Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. o Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. o Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. o Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 116 o Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. o Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. o Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). o Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. o Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. o Oito

000073

Solicitante: *Giovani Scior...*

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 30/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). o Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. o Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. o Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. o Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. o O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. o Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 117 GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia,

000074

Solicitante: Giovani Scior

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 31/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
25	1	UN	substituindo as peças com defeito. (819024) Liquidificador industrial 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: o Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: o Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de ¼ HP. o Dimensionamento e robustez da	0,0000	0,00

000075

Solicitante: Giovani Scibor..... 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 32/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.

63 Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819025)

000076

26	3	UN	Liquidificador semi-industrial 2 litros - LQ2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar o Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: o Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: o Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a	0,0000	0,00
----	---	----	---	--------	------

Solicitante: Giovani Scibor:

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 33/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

evitar o acúmulo de resíduos. 64 o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de ¼ HP. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de

000077

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 34/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. 65 o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819026)		000078
27	8	UN	Lixeira 50 litros com pedal - LX2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 720 mm; o Largura máxima: 450 mm; o Profundidade máxima: 450 mm; o Capacidade: 50L. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação (819027)	0,0000	0,00
28	1	UN	Máquina de Lavar louças industrial tipo monocâmara - LV (PROINFÂNCIA) Descrição: o Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: o É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: o A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Dimensões e tolerância: Da máquina o	0,0000	0,00

Solicitante: Giovanni Scior

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 35/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

Largura: 595mm o Profundidade: 615mm o Altura: 840mm Espaço útil de lavagem o Largura: 495mm o Profundidade: 495mm o Altura: 340mm o Tolerância: +/-20% Características construtivas: o Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. o Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. o Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). o Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). o Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. o Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. o Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. o Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. o Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. o Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. o Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. o Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. o Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C o Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C 60 o Potência da bomba de lavagem: 1cv. o Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. o Acessórios o Aquecedor elétrico de água e enxágue. o Conjunto pressurizador de enxágue. o Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. o

000079

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 36/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			<p>Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. o Acessórios opcionais o Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; o Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. o Estrutura de apoio em aço inoxidável. o Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. o Kit 440 volts. o Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. o Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819028)</p>		
29	1	UN	<p>Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - MQ (PROINFÂNCIA) Descrição: o Capacidade de roupa seca: 8Kg o Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) o Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) o Cor: branca o Potência: 550.0 W (110/220V) o Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm o Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) o Peso aproximado: 40,5Kg 2.2</p> <p>Ferro elétrico a seco - (FR) Descrição: o Potência: 1000W o Consumo: 1,0kWh o Cor: branco o Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: o Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) o Peso aproximado: 750g (819029)</p>	0,0000	0,00
30	1	UN	<p>Mixer de alimentos - MX (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas</p>	0,0000	0,00

000080

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 37/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			e massas leves. DIMENSÕES o Altura máxima: 400 mm; o Largura máxima: 150 mm; o Profundidade máxima: 320 mm; o Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS o Cabo (alça) ergonômico. o Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. o Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. o Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. o Base antirespingos. o Botão turbo. o Motor com potência mínima de 350W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819030)		
31	1	UN	Processador de alimentos/centrífuga (doméstico) - MT (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; o Altura máxima: 420 mm; o Profundidade máxima: 420 mm; o Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS o Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. o Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1, 5l litros de ingredientes líquidos. o Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. o Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle	0,0000	0,00

000081

Solicitante: Giovani Scibor: 

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 38/41


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			preciso da duração e frequência do processamento. o Trava de segurança. o Cabo com armazenamento integrado. o Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). o Motor com potência mínima de 700W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS o Batedor para mistura de massas leves e pesadas; o Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; o Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148 o Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; o Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito (819031)		
3	UN		Purificador de água - PR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 410 mm; o Largura máxima: 315 mm; o Profundidade máxima: 370 mm; o Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS o Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. o Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. o Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura	0,0000	0,00

000082

Solicitante: Giovani Scibor



Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 39/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			(natural, fresca ou gelada) ou torneira. o Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. o Câmara vertical de filtragem e purificação. o Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. o Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. o Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. o Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm ² à 4 kgf/cm ²). o Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. o Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". o Gás refrigerante R600a ou R134a. 163 o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819032)		
33	1	UN	Secadora de Roupas 10 kg - SC (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao	0,0000	0,00

000083

Solicitante: Giovani Scibor

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 40/41

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 600 mm; o Profundidade máxima: 600 mm; o Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS o Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/ poliéster) na cor branca. o Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). o Programação com diferentes tipos de secagem. o Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. o Função de eliminação de odor. o Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. o Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado o Filtro interno. o Motor de rotação auto reversível. o Tubo flexível e/ou direcionador de ar. o Sapatas niveladoras. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 156 o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819033)		
34	2	UN	Televisão de LCD 32 - TV (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES o Altura máxima: 480 mm; o Largura máxima:	0,0000	0,00

000084

Solicitante: Giovanni Scibor.....

Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.


Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone/Fax: 554 1222 / 554 1222
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Solicitação Nr.: 430/2020

Data: 09/04/2020

Nr. por Centro de Custo: 125

Folha: 41/41


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unif. Previsto	Preço Total Previsto
			750 mm; o Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS o Tela LED. o Wi-Fi integrado. o Acesso à internet. o Resolução de imagem em HD. o Conversor digital integrado. o Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. o Tensão (voltagem): bivolt automático. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819034)		
35	13	UN	Ventiladores de teto - VT- (PROINFÂNCIA) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: o Comprimento - 48cm o Largura - 23,5cm o Altura - 26cm (819035)	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

000085

Solicitante: Giovani Scibor



Cruz Machado, 9 de Abril de 2020.



Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor Compras



TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO

000086

1 - OBJETO: Lei 10.520/02, art. 3º, II

1.1. Aquisição de mobiliários, brinquedos e equipamentos para escola pré-infância, conforme termo de compromisso par nº 201601611 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz machado – PR.

Aquisição de mobiliários, brinquedos e equipamentos para escola pré-infância tem como objetivo o atendimento aos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil "Creche Proinfância", da Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades básicas de funcionamento da mesma. O Centro encontra-se em fase de conclusão de suas obras.

1.2. Especificação do bem/ serviço (Descrição detalhada, especificação e quantidades)

Está em anexo a solicitação de compra emitida através do Betha Compras Nº 420/2020 e Nº 430/2020.

OBSERVAÇÃO: Todos os itens relacionados na solicitação, foram gerados através do Termo de Compromisso PAR Nº 201601611 e deverão seguir rigorosamente os padrões de qualidade do Proinfância/FNDE.

O licitante deverá atender a todas especificações técnicas contidas no Manual Descritivo para aquisição de mobiliários e Equipamentos Proinfância- Tipos B e C do FNDE e no Manual de Orientações Técnicas Volume VII - Mobiliário e Equipamento Escolar Educação Infantil apresentado pelo FNDE que descreve as descrições cobradas em cada item, e na conferência dos itens será exigido que os mesmos atendam as informações técnicas descritas nesses manuais.

2 - Justificativa: Lei 10.520/02, art. 3º, I e III.

2.1. A fim de dar cumprimento aos **TERMOS DE COMPROMISSO PAR nº 201601611 firmados pelo Município, tendo como objetivo equipar os Centros de Educação Infantil, com a aquisição dos itens de mobiliário e equipamentos do Pré – infância.**

3 - Valor Estimado da Contratação: Lei 10.520/02, art. 3º, III.

4 - Critérios de Aceitação do Objeto: Lei 10.520/02 art. 3º I

4.1. Verificações da conformidade do objeto licitado. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.


4.2. Verificação do preço ofertado de cada item conforme proposta de preço.

5 - Condições de Recebimento do Objeto: Art. 73 a 76 da LGL – Lei 8.666/93.

5.1. A licitante deverá atender a todas especificações técnicas contidas no Manual Descritivo para aquisição de Mobiliários e Equipamentos Proinfância- Tipos B e C do FNDE e no Manual de Orientações Técnicas Volume VII - Mobiliário e Equipamento Escolar Educação Infantil apresentado pelo FNDE que descreve as descrições cobradas em cada item.

Os produtos que forem entregues desmontados, a montagem dos mesmos ficará a cargo da empresa fornecedora.

5.2. Os produtos a serem adquiridos serão recebidos e conferidos pelos funcionários destacados na comissão de recebimento conforme portaria Nº 15/2020 de 14/01/2020.



6 - Prazo de Entrega ou prazo de execução do serviço:

6.1. O prazo para a entrega será de 05 (5) dias, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, de cada solicitação.

000087

7 - Local de Entrega Art. 3º, I da Lei 10.520/02

7.1. A entrega dos materiais deve ser feita de segunda a sexta-feira, nas quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, entregues no Centro Municipal de Educação Infantil "Creche Proinfância" ou Secretaria Municipal de educação conforme solicitação no endereço abaixo, por conta do FORNECEDOR.

2

- **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** de Cruz Machado, situado a Avenida Vitória, nº129, anexo a Prefeitura Municipal de Cruz Machado. No horário das 8:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas.

- **Centro Municipal de Educação Infantil**, Rua Projetada Nº 1 – Distrito de Santana – Cruz Machado - PR, o horário das 8:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas.

8 - Obrigações da Contratada e Contratante: Art. 3º, I da Lei 10.520/02.

8.1. Incumbe à Contratante:

- I - acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;
- II - Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde;
- III - Designar Servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- IV - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- V - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada;
- VI - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

8.2. Incumbe à(s) Contratada(s):

- I - fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas condições contidas em sua proposta;
- II - executar as entregas nos locais determinados e dentro dos prazos estabelecidos;
- III - prestar assistência técnica na forma e prazos definidos, se for o caso;
- IV - cumprir a garantia se for o caso;
- V - atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho;
- VI - manter, durante toda a execução do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, as mesmas condições da habilitação;
- VII - emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;
- VIII - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões.

8.3. O contrato será gerenciado pelo Chefe do setor e pela procuradoria deste município.

9 - Estratégia de Suprimento: Art. 8º II dec.3.555

9.1. Os produtos serão solicitados de acordo com as necessidades deste município e serão conferidos no local indicado no subitem 7 deste Termo de Referência e seu recebimento será feito em duas etapas, na seguinte ordem:

1ª Etapa - Recebimento Provisório: Será averiguada apenas a quantidade e a conformidade dos itens com o discriminado na Nota Fiscal e eventualmente apontar as irregularidades observadas;



2ª Etapa - Recebimento Definitivo: Serão verificadas a qualidade, e a especificação do objeto entregue, em conformidade com o exigido no edital de licitação e no Termo de Referência com a proposta de preço da licitante vencedora.

9.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas. 000088

10. ACOMPANHAMENTO DA COMPRA OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Giovani Scibor
Secretario de Educação e Cultura

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os vencedores da disputa deverão apresentar amostras dos itens licitados. A apresentação de amostras se dará por meio de envio de catálogo técnico ou manual de instruções dos itens. Cabe destacar que no catálogo ou manual de instrução deverá conter as especificações do item de forma clara e objetiva contendo a ilustração do item. Os itens serão avaliados antes da homologação do resultado. A empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do encerramento da disputa dos lances para apresentação das mesmas. O catálogo ou manual de instruções deverá ser encaminhado para Secretaria Municipal de Educação.

13. RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO E PELA SECRETARIA

Nome: Giovani Scibor
Cargo: Secretario de Educação



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601611

000089

**EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR**

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		02 - EXERCÍCIO 2013
03 - Nº PROCESSO 23400014803201367		
04 - NOME DA PREFEITURA PREF MUN DE CRUZ MACHADO		05 - N.º DO CNPJ 76.339.688/0001-09
06 - ENDEREÇO AV VITORIA 167 - CENTRO	07 - MUNICÍPIO CRUZ MACHADO	08 - UF PR
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)		
09 - NOME EUCLIDES PASA		10 - CPF 353.180.319-00

DADOS DA OBRA ATENDIDA

ID OBRA ATENDIDA	Nº PROCESSO DA OBRA ATENDIDA	Nº CONVÊNIO/ANO DA OBRA ATENDIDA	SUBAÇÃO
1001879	23400006180201359	/	4.2.11.3
1001879	23400006180201359	/	4.2.11.6

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

SUBAÇÃO	TIPO	TIPO DE SUBAÇÃO	METAS QUANTITATIVAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.2.11.3	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R\$ 760,32	R\$ 4.561,92
4.2.11.3	MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR -M8 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 309,00	R\$ 309,00
4.2.11.3	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 359,50	R\$ 1.438,00
4.2.11.3	ESCORREGADOR COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 373,95	R\$ 373,95
4.2.11.3	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R\$ 308,85	R\$ 1.853,10
4.2.11.3	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	10	R\$ 77,00	R\$ 770,00
4.2.11.3	PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III). DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	20	R\$ 47,01	R\$ 940,20
4.2.11.3	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 179,70	R\$ 718,80
4.2.11.3	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	12	R\$ 424,26	R\$ 5.091,12
4.2.11.3	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 79,84	R\$ 319,36
4.2.11.3	QUADRO MURAL DE FELTRO- QM (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	8	R\$ 76,25	R\$ 610,00
4.2.11.3	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	24	R\$ 125,00	R\$ 3.000,00
4.2.11.3	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	24	R\$ 118,00	R\$ 2.832,00
4.2.11.3	QUADRO DE AVISOS METALICO - QC (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 203,63	R\$ 407,26
4.2.11.3	GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 699,00	R\$ 699,00
4.2.11.3	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	8	R\$ 108,00	R\$ 864,00
4.2.11.3	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 552,00	R\$ 552,00
4.2.11.3	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 535,00	R\$ 1.070,00
4.2.11.3	MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 269,29	R\$ 269,29
4.2.11.3	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	12	R\$ 467,48	R\$ 5.609,76
4.2.11.3	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 550,49	R\$ 2.201,96
4.2.11.3	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00

4.2.11.3	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R\$ 131,99	R\$ 791,94
4.2.11.3	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
4.2.11.3	SOFA EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 454,72	R\$ 454,72
4.2.11.3	BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	16	R\$ 434,00	R\$ 6.944,00
4.2.11.3	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 424,64	R\$ 849,28
4.2.11.3	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	16	R\$ 31,38	R\$ 502,08
4.2.11.3	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 1.243,17	R\$ 1.243,17
4.2.11.3	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 1.159,99	R\$ 4.639,96
4.2.11.3	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
4.2.11.3	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00
4.2.11.3	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 417,00	R\$ 1.668,00
4.2.11.3	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 519,04	R\$ 519,04
4.2.11.3	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	16	R\$ 335,00	R\$ 5.360,00
4.2.11.3	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 203,98	R\$ 815,92
4.2.11.6	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS - EP (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 633,75	R\$ 633,75
4.2.11.6	CAFETEIRA ELETRICA - CF (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 150,35	R\$ 150,35
4.2.11.6	FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 328,48	R\$ 656,96
4.2.11.6	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.341,38	R\$ 2.682,76
4.2.11.6	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.403,00	R\$ 5.403,00
4.2.11.6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.474,68	R\$ 2.474,68
4.2.11.6	APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKE - MS (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	9	R\$ 340,00	R\$ 3.060,00
4.2.11.6	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.189,20	R\$ 5.189,20
4.2.11.6	VENTILADORES DE TETO - VT - (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	13	R\$ 76,33	R\$ 992,29
4.2.11.6	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
4.2.11.6	FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 62,08	R\$ 124,16
4.2.11.6	BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 789,00	R\$ 789,00
4.2.11.6	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	8	R\$ 82,50	R\$ 660,00
4.2.11.6	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	5	R\$ 1.097,50	R\$ 5.487,50
4.2.11.6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.159,99	R\$ 2.319,98
4.2.11.6	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.589,33	R\$ 2.589,33
4.2.11.6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 651,00	R\$ 651,00
4.2.11.6	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	3	R\$ 735,00	R\$ 2.205,00
4.2.11.6	EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 158,69	R\$ 158,69
4.2.11.6	APARELHO DE DVD - DVD - (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 122,33	R\$ 244,66
4.2.11.6	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 239,61	R\$ 479,22

4.2.11.6	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.594,00	R\$ 1.594,00
4.2.11.6	SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.569,66	R\$ 1.569,66
4.2.11.6	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
4.2.11.6	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	3	R\$ 590,00	R\$ 1.770,00
4.2.11.6	MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA - LV (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 9.935,00	R\$ 9.935,00
4.2.11.6	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W - CT (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 189,99	R\$ 189,99
4.2.11.6	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.034,98	R\$ 1.034,98
4.2.11.6	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 499,66	R\$ 999,32
4.2.11.6	BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 647,60	R\$ 647,60
4.2.11.6	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 88,95	R\$ 177,90
4.2.11.6	MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 122,34	R\$ 122,34
4.2.11.6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
4.2.11.6	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
4.2.11.6	TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.141,62	R\$ 2.283,24
TOTAL GERAL			313	R\$ 66.579,48	R\$ 131.187,39

11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Mês INICIAL: 12/2016	Mês FINAL: 05/2021
--------------------------------	------------------------------

EMPENHOS		
SUBAÇÃO	NÚMERO	VALOR
4.2.11.6	2013NE688161	R\$ 67.105,56
4.2.11.3	2013NE688160	R\$ 64.081,83
TOTAL EMPENHO		R\$ 131.187,39

12 – ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal de CRUZ MACHADO compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I – Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas – PAR, elaborado e aprovado.

II – Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

V - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

000093

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4º e 13 da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI - Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do motante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVI - Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE N° 14/2012.

XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 05 de MARÇO de 2020.

EUCLIDES PASA

PREF MUN DE CRUZ MACHADO





VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por EUCLIDES PASA - CPF: 353.180.319-00 em 09/03/2020 09:43:22



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 CRUZ MACHADO-PR

000095

ORÇAMENTO

ITEM	IMAGEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO
001	FOTO ILUSTRATIVA 	4	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA INDIVIDUAL AÇO 24 1,98X0,90X0,40 Valor unitário: R\$ 1.667,00 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) Valor total...: R\$ 6.668,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais)
002	FOTO ILUSTRATIVA 	4	ARMÁRIO AÇO 12 PORTAS DE ABRIR COM PITÃO AÇO 24 1,90X0,95X0,42 Valor unitário: R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais) Valor total...: R\$ 5.960,00 (cinco mil, novecentos e sessenta reais)
003	FOTO ILUSTRATIVA 	4	ARMÁRIO AÇO 16 PORTAS DE ABRIR COM PITÃO AÇO 24 1,90X1,25X0,42 Valor unitário: R\$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais) Valor total...: R\$ 7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais)
004	FOTO  ILUSTRATIVA	2	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICA AÇO 24. 1,33X0,47X0,71 Valor unitário: R\$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais) Valor total...: R\$ 2.992,00 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais)
005	IMAGEM ILUSTRATIVA	12	Banco: Estrutura em tubo de aço 50x30mm (parede 1,2mm) monobloco, pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca. Ponteiras de acabamento em polipropileno. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a

000096

			<p>impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Tampo (1800x400mm) em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, bordas arredondadas revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmon texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Face inferior em laminado melamínico BP branco textura. Fixação do tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" e 4.8x16. Altura 300mm.</p> <p>Valor unitário: R\$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 4.656,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)</p>
006	IMAGEM ILUSTRATIVA 	16	<p>Berço com colchão: Pés em tubos de aço entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira. Quatro rodízios para pisos com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (branco) e a banda de rodagem (cinza). Partes metálicas pintadas com tinta em epóxi-pó, eletrostática, híbrida, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor cinza. Nas partes metálicas com tratamento antiferrugíneo, que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. As uniões entre tubos devem receber solda em todo o perímetro. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Cabeceiras em MDF, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP texturizado, na cor branca com bordas arredondadas, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular dimensões de 40 x 20mm ou 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrado em chapa inteiriça de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas em MDF, espessura de 18mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico</p>

**MOVESCO**

Indústria de Móveis Escalares

000097

			<p>de baixa pressão - BP, texturizado na cor branca com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1). Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. Dimensões: comprimento total incluindo cabeceiras: 1200mm (+/- 10mm); Largura total incluindo grades: 670mm (+/- 10mm); Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+/- 10mm); Altura da barra superior das grades: 855mm (+/- 10mm); Extensão vertical das grades: 750mm (+/- 10mm); Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem). Colchão: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassé (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma NBR 13579 (partes 1 e 2). Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos. Dimensões: Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. O comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm; Comprimento 1150mm, largura 620mm e espessura 120mm.</p> <p>Valor unitário: R\$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 23.200,00 (vinte e três mil, duzentos reais)</p>
007	IMAGEM ILUSTRATIVA	1	<p>MESA MATERNAL DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE</p> <p>Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,50). Laterais com tubo 1 1/4 (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 1/4 (parede 1,50) de apoio ao tempo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas na estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa</p>





MOVESCO

Indústria de Móveis Escandinavos

000098



e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço 3/4" (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Opções: 5 ou 4 lugares. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Cadeira Monitora: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, "L" Base com rodízio. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de "L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos 3/4" x 1 1/4" com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425 mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP). Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

Valor unitário: R\$ 1.755,00
(um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)

Valor total...: R\$ 1.755,00
(um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)

**MOVESCO**


Indústria de Móveis Esportivos

008	IMAGEM ILUSTRATIVA 	4	<p>Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (484x432mm) e encosto (431x251mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro.As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Altura do assento ao chão 460mm.</p> <p>Valor unitário: R\$ 179,00 (cento e setenta e nove reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais)</p>
009	IMAGEM ILUSTRATIVA 	16	<p>Cadeira: estrutura dos pés em tubo 3/4 (parede 1,06mm), uma peça em forma de "U" invertido em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) para fixação do encosto e duas travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro.Fechamento</p>


000099



000100

			<p>dos topos com ponteiras em resina plástica e fixadas através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor preto. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado 10mm revestidos com laminado melamínico 0,8mm. Acabamento das bordas com pintura na cor pinhão. Fixados a estrutura através de rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.</p> <p>Valor unitário: R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 2.128,00 (dois mil, cento e vinte e oito reais)</p>
010	IMAGEM ILUSTRATIVA 	16	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COMPOSTO DE 1 MESA E 4 CADEIRAS:</p> <p>Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm), travessas em tubo de aço carbono seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Anel central com segmento de tubo de aço seção circular diâmetro de 76,2mm (3") com espessura de 3mm e h = 40mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetadas na cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos metais com tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Tampo em MDF, espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). Topos encabeçados com fita de borda em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 2,5mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Altura 460mm</p> <p>Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,</p>


000101

			<p>espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento(340x260mm) e encosto(336 x 168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p> <p>Valor unitário: R\$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 11.904,00 (onze mil, novecentos e quatro reais)</p>
011	IMAGEM ILUSTRATIVA 	24	<p>CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo</p>


000102

apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada) e Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda da mesa e da cadeira. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor laranja coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, Philips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 464mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados

000103

			<p>na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm.</p> <p>Valor unitário: R\$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 6.408,00 (seis mil, quatrocentos e oito reais)</p>
012	<p>IMAGEM ILUSTRATIVA</p> 	24	<p>CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1,5mm) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada) e</p>

000104

			<p>Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda da mesa e da cadeira. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELO, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor CINZA. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor AMARELO. Altura do assento ao chão 350mm.</p> <p>Valor unitário: R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 8.112,00 (oito mil, cento e doze reais)</p>
013	IMAGEM ILUSTRATIVA 	4	<p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa: laterais e suporte da saia confeccionado em tubo de aço seção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço seção circular 31,75mm (1 1/4") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço seção circular 38mm (1 1/2") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm(largura) x 2,5mm(espessura).</p>




MOVESCO[®]

Indústria de Móveis Especiais

000105


Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Painel frontal em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto (396 x 198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor cinza. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Altura do assento ao chão 460mm.

Valor unitário: R\$ 459,00
(quatrocentos e cinquenta e nove

			reais) Valor total...: R\$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais)
014	IMAGEM ILUSTRATIVA 	8	Conjunto de Mesas e Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos Estrutura em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo trapézio (600x400x400mm) em MDF 18mm revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Fixação do tampo na estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16 x 3/4. Altura 600mm. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-02794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm. Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior -60cm x base menor -40 cm x largura - 40cm. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm. Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm. Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Valor unitário: R\$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) Valor total...: R\$ 1.568,00 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais)
015	IMAGEM ILUSTRATIVA	6	Mesa: Estrutura em tubo de aço 50x30mm (parede 1,20mm) monobloco, pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca. Ponteiros de acabamento em polipropileno. Tampo (1800x800mm) em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, bordas arredondadas revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmon texturizado e

000106



		<p>encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Face inferior em laminado melamínico BP branco textura. Fixação do tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" e 4.8x16. Altura 540mm. Apresentar junto à proposta de preços O Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda e Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p> <p>Valor unitário: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)</p> <p>Valor total...: R\$ 3.180,00 (tres mil, cento e oitenta reais)</p>
--	---	--

000107

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

PAGAMENTO.....: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA.: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA.....: 30 DIAS

LOCAL DE ENTREGA.....: CRUZ MACHADO-PR

GARANTIA.....: DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

FRETE E DEMAIS TAXAS.: INCLUSO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA...: PERMANENTE.

LAJEADD/RS, 17 DE ABRIL DE 2020.

Re: COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Vendas - Astem Móveis (vendasastem@astemmoveis.com.br)

Para: educpref@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 13:45 BRT

000108

Boa tarde

Não atendemos esta região

Att

Lucélia

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 10:13, Departamento de educação Secretaria Municipal <educpref@yahoo.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.

--
Alencar Henrique Rodrigues - Departamento Comercial
Astem Moveis
Tel: (37) 3322-2188 ou (37) 99989-2801
vendasastem@astemmoveis.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: vendaslinplast@linplast.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:32 BRT

000109

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: brinquedosparana@uol.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:26 BRT

000110

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: perflexmoveis@gmail.com

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:23 BRT

000111

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: estimativa@grupoasaempresarial.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:34 BRT

000112

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS- PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: comercial@movesco.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 11:05 BRT

000113

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: administrativo@rpcomercial.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 11:03 BRT

000114

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf
1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf
1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

000115

Para: licitacao@defcomercial.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:59 BRT

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: al.tevirdembinski@hotmail.com

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:56 BRT

000110

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: franadm02@gmail.com

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:49 BRT

000117

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educ.pref@yahoo.com.br)

Para: vpdistribuidoralicitacao@gmail.com

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:46 BRT

000118

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: reiflexvendas@terra.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:17 BRT

000119

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,

Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: reiflexvendas@terra.com.br

Data: quinta-feira, 23 de abril de 2020 10:10 BRT

000120

Bom dia,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf
1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf
1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: comercial@bluinter.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:40 BRT

000121

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,

Aline Novak.



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: bluinter@bluinter.com.br

Data: quinta-feira, 23 de abril de 2020 10:24 BRT

000122

Bom dia,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: contato@damizotti.com.br

Data: quarta-feira, 15 de abril de 2020 10:37 BRT

000123

Boa tarde,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: Departamento de educação Secretaria Municipal (educpref@yahoo.com.br)

Para: contato@damizotti.com.br

Data: quinta-feira, 23 de abril de 2020 10:21 BRT

000124

Bom dia,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,
Aline Novak.



Coleta mobiliario Creche.pdf

1.4MB



Coleta equipamentos Creche.pdf

1.1MB

RES: [Contato] COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

De: jorge@damizotti.com.br

Para: educpref@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:04 BRT

000125

Boa tarde, Aline, tudo bem?

Não trabalhamos com o material solicitado.

Obrigado pela consulta

Att.

Jorge Luiz de Angeli
Departamento Comercial e Licitações
Telefone: (43) 3154-3009
WhatsApp: (43) 99137-7377
Cambé / PR.

Nosso horário de Atendimento:

08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00 horas.

De: Contato [mailto:contato-bounces@damizotti.com.br] **Em nome de** Departamento de educação
Secretaria Municipal por (Contato)
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 10:22

Para: cdntato@damizotti.com.br

Assunto: [Contato] COTAÇÃO DE PREÇOS - PMCM

000126

Bom dia,

Por gentileza solicitamos que nos enviem uma cotação de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados ao município de Cruz Machado - PR.

A Coleta está em anexo.

Solicito o preenchimento e devolução o mais breve possível.

Se não houver disponibilidade de algum produto, enviar cotação dos que estiverem disponíveis.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 42 35541222.

Atenciosamente,

Aline Novak.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – Pr – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000127

REFERENCIA: COLETA PREÇOS 112 / 2020

MOVEIS CONVENIO PAR 201601611

As coletas de preços forma iniciadas em data de 15 de abril de 2020, com o envio de diversas mensagens eletrônicas (e-mails) às empresas abaixo:

Astemmoveis; limplast; Brinquedos Parana; Perflex Moveis; Grupo Asa Empresarial; Movesco; RP Comercial, DEF Comercial; França Moveis; VP Distribuidora VP Distribuidora; Reiflex; Bluinter; Damizotti; Foram ainda entregues pessoalmente pedidos de orçamentos às empresas locais para: Moveis e Marmores Demuth; Alan Afonso Kotleski, Vanderlei Demuth.

Não houve retornos aos pedidos, exceto de Movesco Industria de Moveis Escolares.

Ademais, foram seguidos os valores constantes do convenio (termo de referencia) determinados para cada item do processo.


Os emails forma enviados pela Secretaria de Educação, Sra Kelly Barczak, na data citada acima.

Foi efetuada consulta ao Banco de Preços em Licitações, não retornando, devido à especificidade dos itens. Foi efetuado consulta ao BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, bastante difundida e utilizada por municípios para aquisições de materiais e contratação de serviços e igualmente () devido a especificidade dos itens) não houve proveito.

As consultas tanto ao BLL quanto ao Banco de Preços, forma feitas por mim, infra assinado.

Desta forma, finda-se a presente faze de coleta de preços.

Cruz Machado, em 05 de abril de 2020.


Harlei R. E. Silva
CPF 016.174.129-02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 1/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000128

Excelentíssimo(a) Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao CMEI - Creche Pó Infância do Distrito de Santana, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Processo Adm. nº: 69/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO
Forma Pgto. / Reajuste:
Prazo Entrega/Exec.: 20 dias
Local de Entrega: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
Urgência:
Vigência: 6 meses
Observações: Solcitações 420 e 430/2020 coleta 112/2020

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
478	06.01.2.027.4.4.90.52.00.00.00.00	Manutenção de Creches	4.4.90.52.34.00.00.00	67.105,56
		Fonte de Recurso : 3140 - PAR Mobiliario Termo de Comp 201601611		
478	06.01.2.027.4.4.90.52.00.00.00.00	Manutenção de Creches	4.4.90.52.42.00.00.00	62.264,79
		Fonte de Recurso : 3140 - PAR Mobiliario Termo de Comp 201601611		

Total previsto: 129.370,35

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	2,000	UN	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste ; Modelo Split High Wall ; Tipo de ciclo Quente/Frio; Cor Branco; ENCE A; Filtro de Ar Anti-bactéria; Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h; Controle remoto Sim; Termostato Digital; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os	1.159,9900	2.319,98

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.

Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 2/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
 Av. Vitoria, 251
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000129

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
2	1,000	UN	<p>aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. (819001)</p> <p>Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU'S - AR2 (PRONFÂNCIA) Tipo 3 - 18.000 BTUS Região Sul e Sudeste; Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo Quente/Frio; Cor Branco; ENCE A; Filtro de Ar Anti-bactéria; Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h; Controle remoto Sim; Termostato Digital; Funções Sleep e Swing; Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. (819002)</p>	1.830,0000	1.830,00
3	1,000	UN	<p>Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTUs - AR1 (PROINFÂNCIA) DEFINIÇÃO " Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora " Altura máxima: 350 mm; " Largura máxima: 1200 mm; " Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora " Altura máxima: 840 mm; " Largura máxima: 950 mm; " Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS " Classificação do INMETRO - A. " Tecnologia do compressor inverter. " Gás refrigerante R410a. " " Filtro anti-bactéria. " Desumidificação. " Controle remoto. " Unidade evaporadora na cor branca. " Funções timer, sleep e swing. " Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. " Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. " Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. " Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819003)</p>	2.474,6800	2.474,68
4	2,000	UN	<p>Aparelho de DVD - DVD - (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o DVD player com Karokê; DIMENSÕES o Altura máxima: 55 mm; o Largura máxima: 320 mm; o Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS o DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW</p>	122,3300	244,66

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


 Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 3/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000130

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
5	9,000	UN	<p>- DVD -R/-RW. o Entrada USB. o Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption, o Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial o Função Karaoke com pontuação. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819004)</p> <p>Aparelho de Microsystem com karaokê - MS (PROINFÂNCIA) Descrição: o Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: o Entrada USB 1.0/2.0(full speed) o Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS o Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital o Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW o Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA o Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto o Saída de áudio digital coaxial o Dolby digital(AC3) e DTS o Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela o Saída para fones de ouvido o Potência: 50W (819005)</p>	340,0000	3.060,00
6	1,000	UN	<p>Balança digital 15 kg - BL1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. o Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: o Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; o Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; o Capacidade: 15 kg; o Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: o Gabinete em ABS. o Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. o Teclado de membrana composto de teclas e funções. o Pés reguláveis. o Nivel de bolha. o Desligamento automático. o Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. o Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. o Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. o Comutação automática de voltagem. 67 o Frequência de rede elétrica: 60 Hz. o Consumo máximo: 10W. o Bateria interna. o Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: o Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. o Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; o Suportes do prato em alumínio injetado; o Gabinete construído em ABS injetado. (819006)</p>	647,6000	647,60
7	1,000	UN	<p>Balança plataforma 150kg - BL2 (PROINFÂNCIA) DESCRICAÇÃO o Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Largura mínima: 300 mm; o Profundidade mínima: 400 mm; o Altura mínima da coluna: 600 mm; o Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS o Selo e lacre de calibração do INMETRO. o Grade de apoio/proteção para a coluna. o Plataforma em aço inoxidável. o Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. o Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. o Desligamento automático. o Deve possuir teclas de Zero e Tara. o Pés reguláveis de borracha. o Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. o Voltagem:</p>	789,0000	789,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.

Ordenador da Despesa

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000131

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
8	1,000	UN	<p>110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede e 145 credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito (819007)</p> <p>Batedeira planetária 20 litros - BT2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: o Altura: 764mm o Comprimento: 517mm o Largura: 374mm o Tolerância: +/- 15% Características construtivas: o Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. o Cuba em aço inox. o Sistema de engrenagens helicoidais. o Com três níveis de velocidade. o Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. o Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. o Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. o Temporizador de 15 minutos. o Proteção e velocidade inicial "antiplash. o Acessórios inclusos. o Voltagens (V): 230/60/1. o Motor: ½ HP. 71 o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. o Cuba em aço inox AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 1.16 (819008)</p>	3.600,0000	3.600,00
9	1,000	UN	<p>Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69</p> <p>Dimensões e tolerância: o Largura: 240mm; o Profundidade: 350mm; o Altura: 420mm; o Tolerância: +/- 15% Características construtivas: o Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. o Cuba em aço inox. o Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. o Sistema de engrenagens helicoidais. o Com quatro níveis de velocidade. o Movimento planetário. o Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. o Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. o Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. o Manipula trava/destrava. o Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço Inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. o Frequência: 50/60hz. o Potência: 500wats. o Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. o Cuba em aço inox AISI 304. 70 o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819009)</p>	1.594,0000	1.594,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 5/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000132

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
10	5,000	UN	<p>Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas - BB1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Descrição: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: o Altura: 960mm o Altura parte conjugada: 650mm o Largura: 660mm o Profundidade: 291mm o Tolerância: +/-10% 80 Características construtivas: o Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. o Gabinete em aço inox AISI 304. o Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. o Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. o Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. o Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C o Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. o Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). o Dreno para limpeza da cuba. o Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. o Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. o Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). o Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. o O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". o O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 81 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1° de janeiro de 2010. o Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. o Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. o Parafusos e porcas de aço inox. o Torneira em latão cromado. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819010)</p>	1.097,5000	5.487,50
11	1,000	UN	<p>Cafeteira elétrica - CF (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 360 mm; o Largura máxima: 300 mm; o Profundidade máxima: 230 mm; o Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l o Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos.</p> <p>CARACTERÍSTICAS o Tipo de cafeteira: elétrica. o Potência mínima: 700W. o Botão liga/ desliga com indicador luminoso. o Jarra térmica em inox. o Estrutura em plástico. o Sistema corta pingo. o Indicador do nível de água. o Filtro permanente removível. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue</p>	150,3500	150,35

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 6/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000133

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
12	2,000	UN	<p>e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819011)</p> <p>Carros coletores de lixo - Cap 120L - CL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 950 mm; o Largura máxima: 480 mm; o Profundidade máxima: 555 mm; o Capacidade/ carga: 120/ 50kg. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". o Eixo em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (819012)</p>	239,6100	479,22
13	1,000	UN	<p>Centrífuga de frutas de 800W - CT (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; o Altura máxima: 440 mm; o Profundidade máxima: 450 mm; o Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS o Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. o Filtro em aço inox. o Lâminas e peneira em aço inox. o Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. o Trava de segurança. o Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. o Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). o Motor com potência mínima de 700W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 150 credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819013)</p>	189,9900	189,99
14	2,000	UN	<p>Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LX1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR o Altura máxima: 1200 mm; o Largura máxima: 2500 mm; o Profundidade máxima: 550 mm; o Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Suporte fabricado em aço com tratamento</p>	499,6600	999,32

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Orderador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 7/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000134

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
15	1,000	UN	<p>anticorrosão ou com pintura eletrostática. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. o Suporte em aço com tratamento anticorrosão. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (819014)</p> <p>Espremedor de frutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 330 mm; o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; o Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS o Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. o Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. o Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. o Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. o Motor de, no mínimo, 1/4 HP. o Base antiderrapante. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819015)</p>	633,7500	633,75
16	2,000	UN	<p>Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 180 mm; o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; o Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS o Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. o O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. o O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. o O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA o Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819016)</p>	88,9500	177,90
17	1,000	UN	<p>Exaustor/ventilador industrial para coifa - EX (PROINFÂNCIA) Descrição: o Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potencia em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão do motor. (819017)</p>	158,6900	158,69
18	2,000	UN	<p>Ferro elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES o Altura máxima: 130 mm; o Largura máxima: 130 mm; o Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS o Controle de temperatura. o Cabo anatômico. o Indicador de tecidos. o Poupa botões. o Base em alumínio polido. o</p>	62,0800	124,16

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Ordernador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000135

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
19	1,000	UN	<p>Corpo em plástico. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819018)</p> <p>Fogão 06 bocas de uso doméstico - FG2 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>" Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO</p> <p>*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.</p> <p>Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro.</p> <p>" Largura máxima*: 1200 mm;</p> <p>" Profundidade máxima*: 850 mm;</p> <p>" Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm;</p> <p>Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm;</p> <p>" Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm;</p> <p>" Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm.</p> <p>PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA</p> <p>" 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural;</p> <p>" 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Fogão comercial central de seis queimadores (bocas).</p> <p>" Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra).</p> <p>" Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda).</p> <p>" O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP".</p> <p>" Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama".</p> <p>" Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura.</p> <p>129</p> <p>" Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.</p> <p>" Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox.</p> <p>" Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão.</p> <p>" Tampo (tempre) constituído em chapa de</p>	5.189,2000	5.189,20

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Orderador da Despesa


CNPJ: 76.339.888/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000130

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p> aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis.</p> <p> " Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas.</p> <p> " Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox.</p> <p> " Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe.</p> <p> " Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça.</p> <p> " Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm).</p> <p> " Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm.</p> <p> " Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis.</p> <p> " Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox.</p> <p> " Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão.</p> <p> " Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.</p> <p> " Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304.</p> <p> " Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas.</p> <p> E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h.</p> <p> " Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h.</p> <p> " Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra.</p> <p> " Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 10/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000137

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.</p> <p>" Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor.</p> <p>" Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível.</p> <p>DIMENSÕES DO FORNO</p> <p>" Profundidade máxima: 580 mm;</p> <p>" Largura máxima: 540 mm;</p> <p>" Altura máxima: 300 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm).</p> <p>Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³.</p> <p>" Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m³. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico.</p> <p>Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética.</p> <p>" Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm.</p> <p>" Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames.</p> <p>ACESSÓRIOS</p> <p>" Uma chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm.</p> <p>GARANTIA</p> <p>" Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819019)</p>		
20	1,000	UN	Fogão industrial 06 bocas - FG1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço	5.403,0000	5.403,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000138

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. " Largura máxima*: 1850 mm; " Profundidade máxima*: 1350 mm; " Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; " Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; " Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA " 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; " 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). " Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). " Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). " O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". " Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". " Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. " Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. " Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. " Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. " Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. " Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. " Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. " Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. " Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. " Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000139

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>coletoras, chapa 18 (1,25 mm). " Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. " Grelhas de ferro fundido para apoio de painéis, removíveis, em número de seis. " Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. " Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. 126 Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. " Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. " Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. " Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. " Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. " Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. " Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. " Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. " Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás combustível. DIMENSÕES DO FORNO " Profundidade máxima: 580 mm; " Largura máxima: 540 mm; " Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm).</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 13/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000140

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
21	2,000	UN	<p>Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. " Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. " Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. " Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS " Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA " Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819020)</p>	328,4800	656,96
22	1,000	UN	<p>Forno de Microondas 30 L - MI (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Forno de microondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Largura mínima: 5000 mm; o Altura mínima: 2900 mm; o Profundidade mínima: 3900 mm; o Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o Iluminação interna. o Painel de controle digital com funções pré-programadas. o Timer. o Relógio. o Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o Dispositivos e travas de segurança. o Sapatas plásticas. o Prato giratório em vidro. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819021)</p> <p>Freezer vertical - FZ (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 750 mm; o Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS o Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. o Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. o Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), o Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. o Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. o</p>	2.589,3300	2.589,33

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Orderador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000141

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
23	2,000	UN	<p>Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). o Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. o Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. o Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. o Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. o Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 123 o Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. o Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). o Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. o Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. o Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. o As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). o Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. o Paineis superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. o Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. o Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. o Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819022)</p> <p>Geladeira de uso doméstico frostfree - RF2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 750 mm; o Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). o Refrigerador vertical combinado, linha branca. o Sistema de refrigeração "frostfree". o Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. o Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. o Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. o Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. o Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. o Sistema de fechamento hermético. o Batentes das portas dotados de sistema</p>	1.341,3800	2.682,76

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Orderador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000112

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
24	1,000	UN	<p>antitranspirante. o Dobradiças metálicas. o Sapatas niveladoras. o Sistema de controle de temperatura ajustável. o Sistema de degelo "frostfree". o Gás refrigerante R600a ou R134a. 119 o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819023)</p> <p>Geladeira Vertical Industrial 4 portas - FR1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 1250 mm; o Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS o Gabinete com quatro portas. o Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). o Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). o Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. o Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. o Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. o Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. o Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. o Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 116 o Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. o Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. o Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). o Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. o Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. o Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. o As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). o Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. o Pannel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. o Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. o Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. o O equipamento</p>	3.900,0000	3.900,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000143

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
25	1,000	UN	<p>deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. o Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. o Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 117 GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819024)</p> <p>Liquidificador industrial 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: o Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: o Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de ½ HP. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 63 Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819025)</p>	651,0000	651,00
26	3,000	UN	<p>Liquidificador semi-industrial 2 litros - LQ2 (PROINFÂNCIA) Descrição: o Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar o Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: o Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: o Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. o Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. o Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo</p>	590,0000	1.770,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000144

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 64 o Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. o Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratórias em material aderente. o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de ½ HP. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave comutadora. o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. o Facas em aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. o Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. 65 o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819026)</p>		
27	8,000	UN	<p>Lixeira 50 litros com pedal - LX2 (PROINFÂNCIA) DESCRICAÇÃO o Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 720 mm; o Largura máxima: 450 mm; o Profundidade máxima: 450 mm; o Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. o Superfícies internas polidas e cantos arredondados. o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação (819027)</p>	82,5000	660,00
28	1,000	UN	<p>Máquina de Lavar louças industrial tipo monocâmara - LV (PROINFÂNCIA) Descrição: o Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: o É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: o A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Dimensões e tolerância: Da máquina o Largura: 595mm o Profundidade: 615mm o Altura: 840mm Espaço útil de lavagem o Largura: 495mm o Profundidade: 495mm o Altura: 340mm o Tolerância: +/-20% Características construtivas: o Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. o Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. o Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). o Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). o Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. o Pannel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. o Auto-star: que</p>	9.935,0000	9.935,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000145

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. o Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. o Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. o Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. o Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. o Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. o Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C o Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C 60 o Potência da bomba de lavagem: 1cv. o Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. o Acessórios o Aquecedor elétrico de água e enxágue. o Conjunto pressurizador de enxágue. o Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack 's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. o Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. o Acessórios opcionais o Gavetas (rack 's) para copos em tamanhos diversos; o Gavetas (rack 's) para</p> <p>200 talheres em pé. o Estrutura de apoio em aço inoxidável. o Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. o Kit 440 volts. o Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. o Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. o Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. o O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. (819028)</p>		
29	1,000	UN	<p>Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - MQ (PROINFÂNCIA) Descrição: o Capacidade de roupa seca: 8Kg o Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) o Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) o Cor: branca o Potência: 550.0 W (110/220V) o Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm o Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) o Peso aproximado: 40,5Kg 2.2 Ferro elétrico a seco - (FR) Descrição: o Potência: 1000W o Consumo: 1,0kWh o Cor: branco o Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: o Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) o Peso aproximado: 750g (819029)</p>	1.034,9800	1.034,98
30	1,000	UN	<p>Mixer de alimentos - MX (PROINFÂNCIA) DESCRICAÇÃO o Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES o Altura máxima: 400 mm; o Largura máxima: 150 mm; o Profundidade máxima: 320 mm; o Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS o Cabo (alça) ergonômico. o Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. o Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. o Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. o Base antirespingos. o Botão turbo. o Motor com potência mínima de 350W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819030)</p>	122,3400	122,34
31	1,000	UN	<p>Processador de alimentos/centrifuga (doméstico) - MT (PROINFÂNCIA) DESCRICAÇÃO o Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; o Altura máxima: 420 mm; o Profundidade máxima: 420 mm; o Volume mínimo: 1,5</p>	500,0000	500,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Orderador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 19/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000146

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
32	3,000	UN	<p>litros. CHARACTERÍSTICAS o Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. o Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. o Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. o Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. o Trava de segurança. o Cabo com armazenamento integrado. o Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). o Motor com potência mínima de 700W. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS o Batedor para mistura de massas leves e pesadas; o Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; o Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148 o Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; o Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito (819031)</p> <p>Purificador de água - PR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 410 mm; o Largura máxima: 315 mm; o Profundidade máxima: 370 mm; o Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CHARACTERÍSTICAS o Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. o Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. o Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. o Bica telescópica o ajustável para recipientes de diversos tamanhos. o Câmara vertical de filtragem e purificação. o Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. o Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. o Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. o Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). o Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. o Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, com probatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". o Gás refrigerante R600a ou R134a. 163 o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819032)</p>	735,0000	2.205,00
33	1,000	UN	<p>Secadora de Roupas 10 kg - SC (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. o Largura máxima: 600 mm; o Profundidade máxima: 600 mm; o Capacidade mínima: 10kg. CHARACTERÍSTICAS o Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. o Pannel de controle externo com botão</p>	1.569,6600	1.569,66

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 20/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
 Av. Vitória, 251
 C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000147

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). o Programação com diferentes tipos de secagem. o Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. o Função de eliminação de odor. o</p> <p>Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. o Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado o Filtro interno. o Motor de rotação auto reversível. o Tubo flexível e/ou direcionador de ar. o Sapatas niveladoras. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e</p> <p>conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 156 o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O</p> <p>fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819033)</p>		
34	2,000	UN	<p>Televisão de LCD 32 - TV (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO o Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES o Altura máxima: 480 mm; o Largura máxima: 750 mm; o Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS o Tela LED. o Wi-Fi integrado. o Acesso à internet. o Resolução de imagem em HD. o Conversor digital integrado. o Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. o Tensão (voltagem): bivolt automático. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. (819034)</p>	1.141,6200	2.283,24
35	13,000	UN	<p>Ventiladores de teto - VT- (PROINFÂNCIA)</p> <p>Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: o Comprimento - 48cm o Largura - 23,5cm o Altura - 26cm (819035)</p>	76,3300	992,29
36	4,000	UN	<p>ARMARIO ALTD EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>" Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>" Largura: 900 mm +/- 10 mm;</p> <p>" Profundidade: 400 mm +/- 10 mm;</p> <p>" Altura: 1980 mm +/- 10 mm;</p> <p>" Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).</p> <p>" Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm).</p> <p>" Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm).</p> <p>" Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo).</p> <p>Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado</p>	550,4900	2.201,96

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


 Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000148

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
37	1,000	UN	a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. " Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. " Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. " Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. " Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. (12040033)	552,0000	552,00
38	4,000	UN	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; " Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: " Altura:150cm " Largura:80cm " Profundidade: 35cm (12040034)	620,0000	2.480,00
			ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; " Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; " Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: " Altura: 1945 mm " Largura: 900 mm " Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única,		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 22/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000149

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
39	4,000	UN	<p>devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. (12040035)</p> <p>ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1230 mm +/- 30 mm; " Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; " Altura: 1980 mm +/- 30 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); " Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); " Pés em chapa 16 (1,50mm); " Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. " Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação (12040036)</p>	1.159,9900	4.639,96
40	2,000	UN	<p>ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1330 mm +/- 10 mm; " Largura: 470 mm +/- 10 mm; " Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; " Gavetas em chapa 24 (0,60mm); " Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior;</p>	535,0000	1.070,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000150

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
41	1,000	UN	<p>" Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); " Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). " Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. " Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. " Chaves em duplicata.</p> <p>" Compressores para pastas em todas as gavetas. " Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou níquelado. " Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. " Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. " Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>GARANTIA " Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. (12040037)</p> <p>BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1800 mm; " Altura mínima: 2200 mm; " Comprimento: 4400 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. " Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). " Pé central em aço de 2"x 2,65mm. " Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. " Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. " Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. " Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo 2"x3". " Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de</p>	1.004,0000	1.004,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 24/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000151

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
42	12,000	UN	<p>2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. " Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. " A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. " Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. " Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. " A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. " Os parafusos de fixação à base do tipo parabolts deverão acompanhar os produtos. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040038)</p> <p>BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENOAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem,</p>	388,0000	4.656,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Oespesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 25/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000152

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
43	16,000	UN	<p>configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. (12040039)</p> <p>BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 670 mm +/- 10 mm; " Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO; " Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. " Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). " Base do berço (estrado) em chapa inteira de MOP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. " Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. " Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. " Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. " Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. " Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com elos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com</p>	434,0000	6.944,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 26/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000153

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
44	6,000	UN	<p>sistema de rosca M12. " Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040040)</p> <p>CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1050 mm +/- 50 mm; " Largura: 560 mm +/- 50 mm; " Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; " Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; " Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; " Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); " Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS " Suporta até 15 kg; " Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; " Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; " Braços ou dispositivo para proteção lateral; " Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; " Apolo para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; " Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. " Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040041)</p>	131,9900	791,94
45	10,000	UN	<p>CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; " Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; " Altura do assento: 430 mm +/-</p>	77,0000	770,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 27/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000154

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			10 mm; " Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); " Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; " Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; " Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. " Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. " Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. " Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. " Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas. (12040042)		
46	4,000	UN	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; " Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; " Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; " Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; " Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; " Estrutura em tubo	79,8400	319,36

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000153

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
47	4,000	UN	<p>de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).</p> <p>" Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.</p> <p>" Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor.</p> <p>" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0.</p> <p>" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>GARANTIA</p> <p>" Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040043)</p>	203,9800	815,92
			<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>" Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>" Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm;</p> <p>" Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm;</p> <p>" Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm;</p> <p>" Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar);</p> <p>" Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;</p> <p>" Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm;</p> <p>" Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm;</p> <p>" Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591;</p> <p>" Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.</p> <p>" Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.</p> <p>" Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta.</p> <p>" Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.</p> <p>" Estrutura composta de:</p> <p>- Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do assento variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca.</p> <p>- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000150

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
48	16,000	UN	<p>amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040044)</p> <p>CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: " Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10mm) " Assento da cadeira: 31 x 40 cm " Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. " Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de</p>	31,3800	502,08

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 30/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000157

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
49	1,000	UN	<p>12,1 mm; " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); " Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. (12040045)</p> <p>CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1310 mm; " Altura mínima: 1287 mm; " Comprimento: 1610 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. " Balcão externo na janela (apoio para os braços). " O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040046)</p>	1.899,0000	1.899,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 31/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000159

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
50	16,000	UN	<p>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". " Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). " Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. " Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA " Largura do assento: 340 mm; " Profundidade do assento: 260 mm; " Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; " Largura do encosto: 350 mm; " Altura do encosto: 155 mm; " Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; " Altura do assento ao chão: 260 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. 43 CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. " Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo</p>	335,0000	5.360,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Ordernador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 32/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000159

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. " Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. " Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040047)</p>		
51	12,000	UN	<p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO - CO3 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões: " Comprimento: 185cm; " Largura: 65cm; " Espessura: 05cm. Características: " Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; " Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas específicas para cada material. (12040048)</p>	467,4800	5.609,76

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 33/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000160

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
52	2,000	UN	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; " Largura: 600 mm +/-5 mm; " Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS " Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040049)	210,0000	420,00
53	24,000	UN	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 600 mm; " Profundidade: 450 mm; " Altura: 460 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. 45 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". " Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular,	125,0000	3.000,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordênador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000161

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). " Fixação do tempo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. " Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA " Largura do assento: 340 mm; " Profundidade do assento: 260 mm; " Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; " Largura do encosto: 350 mm; 46 " Altura do encosto: 155 mm; " Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; " Altura do assento ao chão: 260 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.</p> <p>Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). " Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. " Fixação do</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000162

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
54	24,000	UN	<p>encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. " Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>47 GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040050)</p> <p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 600 mm; " Profundidade: 450 mm; " Altura: 594 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura.</p> <p>49 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm. revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. " Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting".</p> <p>Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). " Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas</p>	118,0000	2.832,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.


Orderador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 36/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000163

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.</p> <p>" Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm</p> <p>cabeça panela, fenda Phillips.</p> <p>" Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.</p> <p>" Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm.</p> <p>"</p> <p>Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <p>" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.</p> <p>" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,</p> <p>eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>50</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA</p> <p>" Largura do assento: 400 mm;</p> <p>" Profundidade do assento: 310 mm;</p> <p>" Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;</p> <p>" Largura do encosto: 396 mm;</p> <p>" Altura do encosto: 198 mm;</p> <p>" Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;</p> <p>" Altura do assento ao chão: 350 mm;</p> <p>" Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA</p> <p>" Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.</p> <p>" Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm.</p> <p>" Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.</p> <p>" Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.</p> <p>" Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).</p> <p>" Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.</p> <p>" Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 37/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000164

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
55	4,000	UN	<p>de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. " Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. " Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 51 " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040051)</p> <p>CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Largura: 1200 mm; " Profundidade: 650 mm; " Altura: 760 mm; " Espessura: 19,4 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. 53 CARACTERÍSTICAS DA MESA " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. " Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. " Topos encaixados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot</p>	179,7000	718,80

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000165

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>Melting". " Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). " Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. " Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. " Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). " Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. " Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. " Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 54 " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA " Largura do assento: 400 mm; " Profundidade do assento: 430 mm; " Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; " Largura do encosto: 396 mm; " Altura do encosto: 198 mm; " Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; " Altura do assento ao chão: 460 mm; " Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA " Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. " Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. " Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm</p>		

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 39/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000166

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
56	1,000	UN	<p>a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano.</p> <p>" Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).</p> <p>" Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.</p> <p>" Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.</p> <p>55</p> <p>" Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm.</p> <p>" Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.</p> <p>" Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso,</p> <p>" Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>GARANTIA</p> <p>" Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040052)</p> <p>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)</p> <p>Público Alvo:</p> <p>" Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características:</p> <p>" Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;</p> <p>" Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;</p> <p>"</p> <p>Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada;</p> <p>" Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;</p> <p>" Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</p> <p>" Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p> <p>" Peças multicoloridas;</p> <p>" Não tóxico.</p> <p>Dimensões</p> <p>" Largura: 59cm;</p> <p>" Altura: 128cm;</p> <p>" Comprimento: 205cm</p> <p>" Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução</p> <p>" O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. (12040053)</p>	373,9500	373,95

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 40/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000167

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unif. Máximo	Total Previsto
57	1,000	UN	<p>GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 400 mm; " Altura: 470 mm; " Comprimento: 1110 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO.</p> <p>" Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Gangorra em monobloco para duas crianças. " Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. " Base antiderrapante para apoio dos pés. " Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. 106 " Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040054)</p>	519,0400	519,04
58	1,000	UN	<p>GIRA-GIRA DU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Diâmetro: 1000 mm; " Altura mínima: 495 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Peça composta por três partes: base, assentos e volante. " Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. " Volante central fixo. " Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. " Três assentos anatômicos e antiderrapantes. " Apoio para os pés. " Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra</p>	699,0000	699,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 41/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000168

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
59	1,000	UN	<p>raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040055)</p> <p>MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. " Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040056)</p>	269,2900	269,29

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 42/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000169

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
60	4.000	UN	<p>MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; "</p> <p>Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS " Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. " Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 18 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. " Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. " Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. " Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. " Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. " Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA " Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040057)</p>	359,5000	1.438,00
61	8.000	UN	<p>MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA) Descrição: " Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: " Altura da mesa: 59 cm " Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm Características: " Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,</p>	108,0000	864,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000170

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
62	1.000	UN	<p>na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. " Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". " Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). " Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. (12040058)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>" Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA " Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; " Altura: 750 mm +/- 5 mm; " Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; " Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; " Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; "</p>	309,0000	309,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 44/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000171

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.</p> <p>" Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações</p> <p>89 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.</p> <p>" Estrutura constituída de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm;- Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm;- Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. <p>" Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas.</p> <p>" Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado.</p> <p>" Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.</p> <p>Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.</p> <p>" Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>" Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza.</p> <p>" Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> <p>GARANTIA</p> <p>" Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040059)</p>		
63	6,000	UN	<p>MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Descrição:</p> <p>Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16"</p> <p>A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. (12040060)</p>	530,0000	3.180,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 45/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000179

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
64	20,000	UN	<p>PLACA DE TATAME EM EVA. DM 1000MM X 1000 MM; ESP 20MM - TA1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>" Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</p> <p>LOCAL</p> <p>" Creches I, II e III, Sala Multiuso.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>" Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm;</p> <p>" Espessura: 20 mm +/- 10 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;</p> <p>" Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;</p> <p>"</p> <p>Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.</p> <p>" Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;</p> <p>" As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p> <p>GARANTIA</p> <p>"</p> <p>Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040061)</p>	47,0100	940,20
65	4,000	UN	<p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PD (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>" Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>" Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm;</p> <p>" Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm;</p> <p>mm;</p> <p>" Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm;</p> <p>" Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm;</p> <p>" Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm;</p> <p>" Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°;</p> <p>" Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°;</p> <p>" Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm;</p> <p>" Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>" Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular,</p> <p>com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm.</p> <p>Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 78 em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>" Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox. com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado.</p> <p>" Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas.</p> <p>" Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático.</p> <p>Cada um</p>	417,0000	1.668,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 46/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000173

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m ² . As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. " Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). " As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. " Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m ² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (12040062)		
66	2,000	UN	QUADRO DE AVISOS METALICO - QC (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1500 mm +/- 10 mm; " Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS " Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; " Fundo confeccionado em MDF 10mm; " Acabamento em chapa de aço branca magnética; " Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040063)	203,6300	407,26
67	8,000	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO - QM (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS " Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; " Acabamento em feltro acrílico 2mm; " Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA " Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040064)	76,2500	610,00

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 47/49

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000174

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
68	6,000	UN	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 2000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS " Resistente a manchas; " Moldura em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; " Sistema de fixação invisível; " Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 65	308,8500	1.853,10
69	2,000	UN	GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040065) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA - QB2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Altura: 1200 mm +/- 10 mm; " Largura: 3000 mm +/- 10 mm; " Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS " Resistente a manchas; " Moldura em alumínio anodizado fosco; " Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; " Sistema de fixação invisível; " Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 67	424,6400	849,28
70	1,000	UN	GARANTIA " Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (12040066) SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 1250 mm +/- 50 mm; " Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; " Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS " Revestimento superior em	454,7200	454,72

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 48/49


CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

000175

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
71	1,000	UN	laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; " Acabamento inferior em Tela de Ráfia; " Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. " Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade O-23 30 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Oensidade D-20 GARANTIA " Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. (12040067)	1.243,1700	1.243,17
			TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO " Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS " Largura: 870 mm; " Altura mínima: 870 mm; " Comprimento: 2140 mm; " Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS " Selo do INMETRO. " Peças multicoloridas. " Não tóxico. " Túnel em estrutura curva. " Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. " Quas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 108 " Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. " O túnel deverá apresentar diversos formatos. " Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. " Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. " Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA " Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. (12040068)		
Total Geral ----->				66.312,9000	129.370,35

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000176

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Ordenador da Despesa

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação Nº 69/2020, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Solicitação de Parecer Contábil

Solicitação 69/2020

Venho através do presente, solicitar **PARECER CONTÁBIL** em atendimento à requisição da Secretaria de Assistência Social:

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao CMEI - Creche Pó Infância do Distrito de Santana, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE ATA: 6 meses

PREVISÕES DE VALORES: R\$ 129.370,35

Máquinas utensílios e equipamentos: R\$ 67.105,56

Mobiliário: R\$ 62.264,79

Cruz Machado, 05 de Maio de 2020.

Vera Benzak Krawczyk
Secr. Fazenda e Planejamento
Decreto 2834/2017



Requisitante



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Av. Vitória, 251 | Centro | 84620-000

(42) 3554-1222

www.pmcem.pr.gov.br

000178

Cruz Machado, 05 de Maio de 2020.

Parecer Contábil 154/2020


Referente à Solicitação – 69/2020 - Secretaria Municipal de Educação

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários.

Certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo (s);
- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações;
- Despesas Extra Orçamentária;

Salientamos que foi informado a Secretaria de Educação, quando das cotações e verificações quanto aos valores de capital e custeio, que a mesma deveria solicitar primeiramente a inclusão dos recursos no orçamento, e não o fez até a presente data.



Jefferson R. Mazur
Contador
CRC PR 056342/O-8

000179

Solicitação de Parecer Contábil

Solicitação 69/2020

Venho através do presente, solicitar **PARECER CONTÁBIL** em atendimento à requisição da Secretaria de Educação:

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a **aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao CMEI - Creche Pó Infância do Distrito de Santana, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.**

Obs.: Solicitamos novo parecer contábil, tendo em vista que o parecer nº 154/2020 foi negativo devido a inclusão dos recursos no orçamento.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE ATA: 06 meses

PREVISÕES DE VALORES: R\$ 129.370,35

Máquinas utensílios e equipamentos: R\$ 67.105,56

Mobiliário: R\$ 62.264,79

Cruz Machado, 26 de Maio de 2020.

Vera Benzak Krawczyk
Secr. Fazenda e Planejamento



Requisitante



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Av. Vitória, 251 | Centro | 84620-000

(42) 3554-1222

www.pmcem.pr.gov.br

000180

Cruz Machado, 27 de Maio de 2020.

Parecer Contábil 186/2020

Referente à Solicitação – 69/2020 - Secretaria Municipal de Educação

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários.

Certifico que:


(X) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo (s);

() - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações;

() - Despesas Extra Orçamentária;

Recursos orçamentários: 2020

Cód. Reduzido	Unidade Orçamentária	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Recurso	Saldo Disponível	Valor Previsto
478	06.01	2.027	4.4.90.52.00.00.00	3.140	R\$ 131.187,39	R\$ 129.370,35
Total						R\$ 129.370,35


Jefferson R. Mazur
Contador
CRC PR 056342/O-8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Folha: 1/1

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitoria, 251
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

000181

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 69/2020
B - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO
D - Forma Pgto./ Reajuste:
E - Prazo Entrega/Exec.: 20 dias
Local de Entrega: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
G - Urgência:
H - Vigência: 6 meses
I - Objeto da Licitação: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao CMEI - Creche Pó Infância do Distrito de Santana, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201601611, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e o município de Cruz Machado /PR, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.
J - Observações: Solicitações 420 e 430/2020 coleta 112/2020
K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Definida	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
478	06.01.2.027.4.4.90.52.00.00.00.00	Manutenção de Creches Fonte de Recurso : 3140 - PAR Mobiliario Termo de Comp 201601611	4.4.90.52.34.00.00.00	67.105,56
478	06.01.2.027.4.4.90.52.00.00.00.00	Manutenção de Creches Fonte de Recurso : 3140 - PAR Mobiliario Termo de Comp 201601611	4.4.90.52.42.00.00.00	62.264,79
Total Previsto :				129.370,35

Cruz Machado, 5 de Maio de 2020.



PREFEITO MUNICIPAL